

2906 : Επαγγελματικός αποφρακτήρας VAL 26



Το + προϊόν :

Εύκαμπτα και ανθεκτικά σπιράλ απόφραξης.

Εύχρηστο και ελαφρύ.

Χειροκίνητη χρήση ή με ηλεκτρικό δράπανο (δεν περιλαμβάνεται).

Περιγραφή

Χειροκίνητος αποφρακτήρας με σπιράλ για σωληνώσεις Ø25-75mm, μέγιστο μήκος σπιράλ 10m.

Παραδίδεται με σπιράλ απόφραξης Ø 7 mm, μήκους 7,5 m, για σωληνώσεις Ø 25-50 mm:

- **Μεγάλη ευελιξία** για γρήγορη προώθηση μέσα στη σωλήνωση, ακόμα και σε καμπύλες και γωνίες στενών σωλήνων.
- Αρθρωτή κεφαλή για **ευκολότερο πέρασμα στις γωνίες**.
- **Πολύ ανθεκτικό σπιράλ**, από θερμικά επεξεργασμένο χάλυβα υψηλής ποιότητας, **με χαλύβδινο πυρήνα**.

Εύχρηστος και ελαφρύς, **βάρος μόλις 2,7kg** μαζί με το σπιράλ.

Χειροκίνητη χρήση για απλές αποφράξεις και γρήγορο αποτέλεσμα.

Χρήση με ηλεκτρικό δράπανο (δεν περιλαμβάνεται) **για δύσκολες αποφράξεις:**

- Μανιβέλα που αφαιρείται **χωρίς εργαλεία**, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
- βγwnος αντάπτορας στο κέντρο του τυμπάνου.
- Εργονομική λαβή με επικάλυψη Soft Touch®, για **τέλειο κράτημα κατά την περιστροφή**.

Σύστημα αντι-εκτίναξης: **αποτρέπει την έξοδο και τυχαία απώλεια** του σπιράλ μέσα στη σωλήνωση.

Πλαστικό τύμπανο **ανθεκτικό στα χτυπήματα και την διάβρωση**, μεγάλα ανοίγματα για καλή ορατότητα του διαθέσιμου σπιράλ και εύκολο στέγνωμα μετά τον καθαρισμό.

Τσοκ Ø 13 mm για τοποθέτηση σπιράλ απόφραξης διαφορετικών διαμέτρων.

Μεγάλο εύρος χρήσης χάρη στα προαιρετικά σπιράλ Ø 10 mm / μήκους 7,5 m και Ø 8 mm / μήκους 10 m.



Συμβουλές	Μετά από κάθε χρήση: καθαρίστε το σπιράλ και προστατεύστε το από τη σκουριά με το λάδι συντήρησης αποφρακτήρων (κωδικός 290400).
Η συλλογή περιλαμβάνει	Παραδίδεται με ένα ζευγάρι γάντια.

Κωδικοί

Κωδ.:	Ø σωλήνας mm	Απόσταση m	kg
290640	25 έως 50	7,50	3,350

