

2620 : Ελεγκτής στεγανότητας



Το + προϊόν :

Πολύ μικρού όγκου : χρήση μόνο με το ένα χέρι και εύκολη μεταφορά.

Ανθεκτικός : από συνθετικά υλικά μεγάλης αντοχής.

Εργονομικός : εύκολος στη μεταφορά χάρη στη θήκη τακτοποίησης.

Μοντέρνος σχεδιασμός :

επιτρέπει τον έλεγχο στεγανότητας στις εγκαταστάσεις αερίου με τροφοδοσία πίεσης κατώτερη από 50 mbar. Ο αυτόματος διακόπτης πίεσης αποτρέπει κάθε κίνδυνο λάθους.

Περιγραφή

Διαστάσεις mm : 165 x 80 x 80.

Ελαφρύς : 1,280 kg.

Παραδίδεται με :

- 1 φλεξίμπλ,
- 1 ρακόρ αερίου 1/2 G θηλυκό,
- 1 ρακόρ εξόδου μετρητή 7/8 G αρσενικό,
- 1 ρακόρ προπανίου 20/150 αρσενικό,
- 1 κουτί με φλάντζες,
- 1 μπαταρία AA/LR6,
- 1 θήκη μεταφοράς.



Κωδικοί

Κωδ.:	Πίεση mbar	Σύνδεση "	Ανάλυση mbar	kg
262080	0 έως 60	1/2 G θηλυκό, 7/8 G αρσενικό, προπάνιο 20/150 αρσενικό	1	1,280

