

2950 : Μονάδα καθαρισμού λάσπης υψηλής ροής Virafal® και Virafal® Connect



Το + προϊόν :

1 βασική έκδοση, 1 έκδοση connect σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 806.

Μηχανικός καθαρισμός 2 σε 1:

Παλμική ώθηση αέρα/νερού για την αποκόλληση της λάσπης.
Συνεχής ροή αέρα/νερού για την αποβολή της λάσπης.

Χημικός καθαρισμός 4 σε 1:

Αφαίρεση λάσπης από θερμαντικά σώματα.
Καθαρισμός από λάσπη και εξυγίανση των θερμαινόμενων δαπέδων.
Προστασία από άλατα και διάβρωση.
Απολύμανση των αγωγών πόσιμου νερού.



Περιγραφή

Γρήγορη εγκατάσταση χάρη στο καρότσι με ρόδες και τις βεντούζες στερέωσης.

Άμεση χρήση : περιλαμβάνονται όλοι οι απαραίτητοι αντάπτορες και σωλήνες.

Υπηρεσίες υψηλών επιδόσεων: μέγιστη απόδοση 80L/min και μέγιστη πίεση 8 bar.

Αποδοτικός και ανθεκτικός συμπιεστής: με αυτολίπανση, ισχύ 1,5 kW και ικανότητα αναρρόφησης 200L/min. Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης: 30°C.

Για ευκολότερη μεταφορά του Virafal® ή του Virafal® Connect σας, οι εκδόσεις 295053 και 295059 παρέχονται με ανυψωμένη λαβή.

Συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, ταχεία ρύθμιση του ύψους. Η λαβή διατίθεται και μεμονωμένα, με κωδικό 753778.

Επιπλέον λειτουργίες του VIRAFAL® Connect:

Μπορεί να συνδεθεί με smartPhone, ταμπλέτα με λειτουργικό Android ή H/Y με σύνδεση Bluetooth για να συνταχθεί η απαραίτητη έκθεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία EN 806 για τα δίκτυα πόσιμου ύδατος.

Σύνταξη και μετάδοση της έκθεσης χάρη στην εφαρμογή Virafal η οποία είναι διαθέσιμη σε Android και H/Y

Η εργασία με τα πρόσθετα Virax (πωλούνται χωριστά) καθιστά αναγκαία τη χρήση του ρυθμιστή κωδ. 295052 και του εγχυτήρα κωδ. 295051. Η χημική χρήση αυτών των πρόσθετων είναι δυνατή σε όλους τους τύπους εγκατάστασης. Μπορούν να απορριφθούν στους υπονόμους χωρίς

Περισσότερες πληροφορίες

Η συλλογή περιλαμβάνει

2 διαφανείς σωλήνες μήκους 1.5 μέτρων (3/4")

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Αντλία ηλεκτροβαλβίδας l/min	Ισχύς μοτέρ kW	Connect	Εφαρμογή	kg
295054	Μονάδα καθαρισμού λάσπης Virafal® Connect	80	1,500	Ναι	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο / Δίκτυο πόσιμου νερού	26,000
295059	Σετ Virafal® Connect και εγχυτήρας και ρυθμιστής και λαβή	80	1,500	Ναι	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο / Δίκτυο πόσιμου νερού	32,000
295050	Μονάδα καθαρισμού λάσπης Virafal®	80	1,500	Όχι	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο / Δίκτυο πόσιμου νερού	26,000
295053	Kit Virafal® και εγχυτήρας και ρυθμιστής και λαβή	80	1,500	Όχι	Καλοριφέρ / Θερμαινόμενο δάπεδο / Δίκτυο πόσιμου νερού	31,000

