

2950 : Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων



Το + προϊόν :

Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δράση χάρη στην **ηλεκτρική** χειροκίνητη διάταξη αναστροφής ροής που επιτρέπει την αμφίδρομη αφαίρεση των επικαθίσεων.

Ευκολότερη εκκένωση χάρη στο κάτω ρύγχος που εισέρχεται στο δοχείο

Περιγραφή

Πλαστική δεξαμενή ανθεκτική στα χτυπήματα, ημιδιαφανής **για να είναι ορατή η στάθμη του υγρού.**

Μοτέρ ισχυρό (150 W) και ισορροπημένο για παροχή 33 l/λεπτό και ύψος ανύψωσης έως 12 μέτρα.

Προστατευμένος κινητήρας IP54 για μέγιστη διάρκεια ζωής.

Ανθεκτική και πρακτική λαβή μεταφοράς.

Ειδικό χωνί που βιδώνεται στη θέση του καπακιού, **για διευκόλυνση της αναπλήρωσης.**

Μέγιστη θερμοκρασία χρήσης: 50°C.

Η προσθήκη των πρόσθετων Virax είναι απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση της δράσης της αντλίας εξουδετέρωσης αλάτων. Τα πρόσθετα αυτά είναι εξειδικευμένα ανάλογα με την επιθυμητή δράση καθαρισμού. Στόχος τους: η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο εσωτερικό της εγκατάστασης για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες

Συμβουλές	Επιλέξτε το καθαριστικό αλάτων που θα χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με το υλικό του θερμαντικού σώματος: - Χάλυβας και χαλκός: καθαριστικό αλάτων κωδ. 295010 σε συνδυασμό με εξουδετερωτικό αλάτων 295015 για προστασία του λέβητα της αντλίας εξουδετέρωσης αλάτων και του περιβάλλοντος. - Όλα τα υλικά συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου: τα καθαριστικά αλάτων κωδ. 295011 και 295012 δεν χρειάζονται φάση εξουδετέρωσης.
Η συλλογή περιλαμβάνει	Περιλαμβάνονται 2 διαφανείς σωλήνες μήκους 2 μέτρων και 1 σετ 8 συνδέσμων για προσαρμογή σε κάθε περίπτωση χρήσης.

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Αντλία ηλεκτροβαλβίδας l/min	Ισχύς μοτέρ kW	Χωρητικότητα δοχείου L	Ύψος ανύψωσης m	Εφαρμογή	kg
295000	Αντλία εξουδετέρωσης αλάτων	33	0,150	15	12	Λέβητας	9,200

