

2150 : Σωληνοκόφτης πλαστικής σωλήνας PC 42 - PC 50



Το + προϊόν :

Προσπάθεια κοπής μειωμένη κατά 20%:

Η επικάλυψη τεφλόν PTFE (πολυτετραφλουοθυλαίνιο) διευκολύνει την διείσδυση της λάμας. Η προσπάθεια κατά την κοπή είναι μειωμένη κατά 20% (μέσος όρος) σε σύγκριση με λάμες με κλασική επικάλυψη.

Γρήγορη κοπή:

Ο πατενταρισμένος μηχανισμός με διπλή κασάνια εξασφαλίζει κοπή γρήγορη και εύκολη. Δεν υπάρχει επιστροφή της λάμας κατά την κοπή.

Εργαλείο 4 σε 1 :

Κόφτης σωλήνας, φρεζαδώρας, κόφτης καλωδίων, κόφτης καναλιών.

Περιγραφή



Η επικάλυψη τεφλόν PTFE (πολυτετραφλουοθυλαίνιο) διαθέτει συντελεστή τριβής εξαιρετικά χαμηλό που διευκολύνει την διείσδυση της λάμας. Η προσπάθεια κοπής μειώνεται κατά 20%*.

(*- 20% κατά μέσο όρο σε διάφορους τύπους σωλήνων σε σύγκριση με μία λάμα με κλασική επικάλυψη).

Για κοπή υλικών: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, πολυστρωματικές σωλήνες.

Ακρίβεια κοπής: Η λάμα σε σχήμα "V" προσφέρει κοπή απόλυτα κάθετη και εύκολη.

Πρακτικός : γρήγορη αλλαγή λάμας χωρίς χρήση εργαλείου.

Λαβή Soft Touch® : Αντιολισθητική λαβή, εργονομικό κράτημα.

Σχεδιασμός της επάνω λαβής εξασφαλίζει ακρίβεια στη κοπή.

Ενσωματωμένος κόφτης καλωδίων (εκτός τάσης) : μέγιστη διάμετρος : 12 mm, μέγιστη διατομή : 4G2,5 mm².

Ενσωματωμένος κόφτης ηλεκτρολογικών καναλιών : μέγιστο 25 x 12,5 mm (PC 42), μέγιστο 32 x 12,5 mm (PC 50).

Γωνία φρεζαρίσματος : 15°.

Κωδικοί

Κωδ.:	A mm	A "	H mm	L mm	kg
215042	42	1.5/8	112	238	0,525
215050	50	2	112	248	0,545

