

2535 : Ηλεκτρο-μηχανική πρέσα ψυχρής σύνδεσης Viper® M2X-L2

Το + προϊόν :



Ελεγχόμενο πρεσάρισμα με φωτισμό : ο φωτεινός δακτύλιος LED φωτίζει την ζώνη εργασίας κατά 360° και δείχνει εάν ο κύκλος πρεσαρίσματος είναι σωστός.

Μπαταρία υψηλών επιδόσεων, συμβατή με CAS : τεχνολογία Lithium-Ion 18V συμβατή με περισσότερα από 400 μηχανήματα κατασκευαστών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CAS (Cordless Alliance System).

Εφαρμογή Bluetooth® : η πρέσα σας επικοινωνεί με το smartphone κινητό σας μέσω της εφαρμογής VIR-APP.

Περιγραφή



Ηλεκτρο-μηχανική πρέσα 20kN μικρού όγκου και μικρού βάρους, με μπαταρία και αυτόματη επιστροφή του εμβόλου.

2 πρέσες για να επιλέξετε αυτή που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας :

- M2X : γωνιακό μοντέλο για άριστο κράτημα και εργονομία.
- L2X : ευθύ μοντέλο ιδανικό για δυσπρόσιτα και στενά σημεία.

Προσαρμόζεται στις ανάγκες σας χάρη στην ευελιξία :

- Πένσα-μήτρα και σιαγόνες : καταλαμβάνουν λίγο χώρο και έχουν μικρό βάρος. Χωρούν σε κάθε εργαλειοθήκη για εύκολη μεταφορά.
- Μίνι πένσες : ιδανική σχέση όγκου / βάρους ανά διάμετρο και ανά προφίλ. Δίνουν λύση για πρεσαρίσματα σε ήδη τοποθετημένες σωλήνες, κοντά σε τοίχο.

Εξυπνο πρεσάρισμα για μέγιστη ασφάλεια :

- Αυτόματος έλεγχος της ασκούμενης προσπάθειας μέσω του μικροεπεξεργαστή, σε όλη την διάρκεια του κύκλου εργασίας.
- Φωτεινός δακτύλιος LED με χρωματικό κώδικα, που υποδεικνύει την επιτυχία του κύκλου πρεσαρίσματος και το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας ή την ανάγκη συντήρησης της πρέσας (κάθε 20 000 κύκλους).
- Ο κύκλος πρεσαρίσματος ξεκινάει μόνο εάν η μπαταρία είναι επαρκώς φορτισμένη.

Μπαταρίες υψηλών επιδόσεων CAS Lithium-Ion :

- Αυξημένη διάρκεια ζωής : διαρκής έλεγχος κάθε κυψέλης κατά την διάρκεια της φόρτισης. Αυτό εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Γρήγορη και ασφαλής φόρτιση : αεριζόμενος φορτιστής για σταθερή θερμοκρασία κατά την φόρτιση.
- Γνώση και παρακολούθηση φόρτισης : ένδειξη επιπέδου φόρτισης



επάνω στην μπαταρία.

- Διάρκεια ζωής : αυξημένη ακόμη και μετά από πολύμηνη αποθήκευση χωρίς ενδιάμεση αποφόρτιση.

Ευκολία χρήσης και άνεση εργασίας :

- Μόνο ένα κουμπί για θέση σε λειτουργία και πρεσάρισμα. Αυτόματη διακοπή λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας.

- Γρήγορος κύκλος πρεσαρίσματος. Εύκολη και άμεση αλλαγή των σιαγώνων ή μίνι πενσών.

- Βάρος μειωμένο στο ελάχιστο δυνατό (2,1 kg με μπαταρία), σχεδιασμός μικρών διαστάσεων (μόνο 33cm μήκος με την πένσα) και μελετημένο κέντρο βάρους : όλα αυτά εξασφαλίζουν ένα εργαλείο ελαφρύ, μικρού όγκου, εύχρηστο και πρακτικό.

- Μέγιστη εργονομία : λαβή Soft Touch® αντιολισθητική. Κεφαλή περιστρεφόμενη κατά 360°.

- Πρωτοποριακός φωτισμός χωρίς ζώνη σκιάς : ο φωτεινός δακτύλιος LED φωτίζει αποτελεσματικά την περιοχή εργασίας κατά 360°.

Ακόμη περισσότερες δυνατότητες χάρη στην εφαρμογή VIR-APP :

- Εξακρίβωση του αριθμού των πρεσαρισμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και πόσα μένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση.

- Προσωποποίηση της πρέσας με γνώμονα τις δικές σας ανάγκες : ρύθμιση έντασης φωτισμού, διακοπή λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Δυνατότητα εκτύπωσης βεβαιώσεων εργασίας με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες (αριθμό πρεσαρισμάτων, φωτογραφίες, στοιχεία πελάτη).

- Αναζήτηση για συμβατότητα μεταξύ συστημάτων τοποθέτησης και σφιγκτήρων/ενθεμάτων Virax.

Εξτρα επιλογή, μπαταρία CAS 18V - 4,0 Ah Lithium-Ion HD (Υψηλής πυκνότητας), κωδ. 253541.

Διαστάσεις M2X (με μπαταρία, χωρίς πένσα) : 263 x 259 x 81 mm.

Διαστάσεις L2X (με μπαταρία, χωρίς πένσα) : 322 x 81 x 121 mm.

Βρείτε συμβατότητα με συστήματα τοποθέτησης VIRAX και ένθετα/κλιπ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Vir-app ή στο τέλος του καταλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες

Δυνατότητα	Χαλκός : Ø 12 - 28 mm / Ø 1/4 - 7/8". Ανοξείδωτο : Ø 12 - 28 mm. PER, PEX : Ø 12 - 32 mm. Πολυστρωματική : Ø 12 - 32 mm (σιαγώνες) - 40 mm (μίνι πένσα). Χάλυβας : Ø 12 - 28 mm.
Συμβουλές	Απαιτείται συντήρηση κάθε 20 000 κύκλους εργασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό πρεσαρισμάτων που μένουν μέχρι την επόμενη συντήρηση από την εφαρμογή VIR-APP.
Η συλλογή περιλαμβάνει	- 1 ή 2 μπαταρίες Lithium-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 ταχυφορτιστής (εκτός από τον κωδ. 253552 και 253572). - 1 πένσα-μήτρα (εκτός από τον κωδ. 253550, 253552, 253568, 253570, 253572 και 253588). Πένσα-μήτρα μόνη της : κωδ. 753834. - Σε κασετίνα Virabox (590 x 380 x 140 mm, κωδ. 753544) που χωράει έως 6 σετ σιαγώνες, 2 μίνι πένσες, 2 μπαταρίες, 1 φορτιστή.

Κωδικοί

Κωδ.:	Σύνθεση	Διαστάσεις mm	Δύναμη πρεσαρίσματος kN	kg
253551	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	6,940
253552	M2X 18V - χωρίς μπαταρία - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	4,485
253554	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,520
253555	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,450
253556	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,580
253557	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,650
253565	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,800
253558	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH20 / TH25 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253567	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253559	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,410
253560	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,490

Κωδ.:	Σύνθεση	Διαστάσεις mm	Δύναμη πρεσαρίσματος kN	kg
253562	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,740
253564	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,565
253566	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253569	M2X 18V - 1 μπαταρία 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	6,500
253568	M2X 18V - 1 μπαταρία 2,0 Ah Li-Ion - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	5,390
253570	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	5,725
253571	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	6,835
253550	M2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	5,790
253572	L2X 18V - χωρίς μπαταρία - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	4,385
253574	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,415
253575	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,555
253576	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,685
253585	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,695
253577	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,545
253587	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,670
253579	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,305
253580	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,385
253581	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,290
253582	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,635
253584	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,460
253586	L2X 18V - 2 μπαταρίες 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα - σιαγώνες R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253589	L2X 18V - 1 μπαταρία 2,0 Ah Li-Ion - πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	6,400

Κωδ.:	Σύνθεση	Διαστάσεις mm	Δύναμη πρεσαρίσματος kN	kg
253588	L2X 18V - 1 μπαταρία 2,0 Ah Li-Ion - χωρίς πένσα-μήτρα	590 x 390 x 140	20	5,290

