

2950: Φύσιγγα αποσκλήρυνσης νερού θέρμανσης VIRAFILL



Το + προϊόν :

Οικολογική για χρήση χωρίς χημικά χάρη στη ρητίνη δύο συστατικών.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση: τυπικό σπείρωμα 3/4.
Άμεση εμφάνιση του ποσοστού χρήσης της φύσιγγας με έγχρωμη ένδειξη.

Περιγραφή

Φύσιγγα αποσκλήρυνσης νερού για **ιδανική προστασία** του δικτύου θέρμανσης (θερμαντικά σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση) χάρη στη ρητίνη δύο συστατικών, **η οποία φιλτράρει τα ανόργανα στοιχεία που ευθύνονται για την υποβάθμιση του δικτύου** (λάσπη, διάβρωση, άλατα).

Ενδείκνυται για ολοκληρωμένη πλήρωση ή συμπλήρωση ενός δικτύου θέρμανσης.

Το προϊόν δεν είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, **χωρίς προσθήκη χημικών**, χάρη στη ρητίνη φιλτραρίσματος δύο συστατικών.

Διατηρεί την απόδοση του δικτύου θέρμανσης σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας έτσι **εξοικονόμηση ενέργειας**.


Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση απευθείας στο δίκτυο θέρμανσης.

Οπτική ένδειξη για να γνωρίζετε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε τη φύσιγγα, καθώς η **ρητίνη αλλάζει χρώμα από μπλε σε μπεζ** όταν δεν φιλτράρει πλέον. Όσο υπάρχει μπλε ρητίνη, η ποιότητα φιλτραρίσματος είναι πάντα στο 100% και η φύσιγγα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλη εγκατάσταση.

Συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα για την πλήρωση των κυκλωμάτων θέρμανσης στις χώρες όπου ισχύουν οι σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις*.

Συμπεριλαμβάνονται 3 ετικέτες που αποδεικνύουν την εγκατάσταση στο δίκτυο θέρμανσης και δείχνουν ότι η πλήρωση του δικτύου έγινε με αποιονισμένο νερό.

*SICC BT 102-01 (CH), VDI 2035 (DE), Ö - NORM H 5195-1 (AT), UNI 8065 (IT).



Συμβουλές

Ξεπλύνετε το εσωτερικό της φύσιγγας πριν από τη χρήση για να απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες (ρίξτε 3 λίτρα νερό στην αποχέτευση).
Για να αποθηκεύσετε τη φύσιγγα μετά το άνοιγμα, συνιστάται να τη γεμίσετε με νερό κατά τα 3/4 της χωρητικότητάς της, ώστε η ρητίνη να παραμένει υγρή. Όταν η ρητίνη γίνεται εντελώς μπεζ (0%), θα πρέπει να αντικαθιστάτε τη φύσιγγα με μία καινούργια, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πλήρωσης.
Η φύσιγγα VIRAFILL συμπληρώνει τη μηχανική δράση του VIRAFAL και χρησιμοποιείται μετά τη διαδικασία αφαίρεσης λάσπης.

Χαρακτηριστικά
Ικανότητα φιλτραρίσματος νερού φύσιγγας στους 10 °fH: 400 λίτρα*.
Μέγιστος ρυθμός φιλτραρίσματος νερού φύσιγγας: 4-5 l/λεπτό.
Μέγιστη πίεση νερού που κυκλοφορεί μέσα στη φύσιγγα: 4 bar.

Μέγιστη θερμοκρασία νερού που μπορεί να κυκλοφορήσει μέσα στη φύσιγγα: 60°C.
Διάρκεια διατήρησης της φύσιγγας μετά το άνοιγμα: 3 έτη.
Εγκατάσταση της φύσιγγας με άμεση και τυπική σύνδεση 3/4".

*ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, την περιοχή και τη θερμοκρασία.

Διατίθεται με
- 3 ετικέτες ως αποδεικτικό των εργασιών εγκατάστασης

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Διαστάσεις mm	kg
295040	Φύσιγγα αποσκλήρυνσης νερού θέρμανσης VIRAFILL	440 x 80 x 80	1,800

