

2942: θερμική κάμερα THERMO VISIOVAL®

Το + προϊόν :



Γρήγορη και ακριβής διάγνωση: θερμικός αισθητήρας υψηλής ανάλυσης 256 x 192 pixel.

Λεπτομερής απεικόνιση: οθόνη 3,5" με ανάλυση 320 x 240 pixel.

Ανίχνευση των πλέον ελάχιστων αποκλίσεων θερμοκρασίας: υψηλή θερμική ευαισθησία.

Περιγραφή

Θερμικός αισθητήρας:

Μετρήστε με ακρίβεια $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ή $\pm 2\%$ τις δυσλειτουργίες, χάρη στον θερμικό αισθητήρα υπερέυθρων υψηλής ανάλυσης (256 x 192 pixel), με ευρύ φάσμα θερμοκρασίας από -10°C έως 400°C .

Δείτε με λεπτομέρεια τις θερμικές εικόνες σας στην **ευρεία οθόνη 3,5"** με ανάλυση **320 x 240 pixel**.

Σαρώστε γρήγορα μεγάλες επιφάνειες χάρη στον **ευρυγώνιο φακό $50^{\circ} \times 37^{\circ}$** .

Λειτουργίες / Ρυθμίσεις:

Διακρίνετε εύκολα τις διαφορές θερμοκρασίας ανάλογα με το περιβάλλον, χάρη στις **5 χρωματικές παλέτες**.

Εντοπίστε και συγκρίνετε τη μέγιστη, την ελάχιστη και την κεντρική θερμοκρασία ταυτόχρονα χάρη στην **απεικόνιση με δείκτες**.


Πλοηγηθείτε διαισθητικά στην οθόνη με τα **μαύρα αντιολισθητικά πλήκτρα Soft Touch**, για χρήση ακόμη και με βρεγμένα χέρια.

Προστασία IP 54, κατάλληλη για εργασία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτική **σε πτώσεις** χάρη στο **προστατευτικό κάλυμμα Soft Touch**.

Αποθήκευση φωτογραφιών με μεταφορά μέσω καλωδίου USB-C (περιλαμβάνεται) ή μέσω κάρτας micro-SD 4 GB (περιλαμβάνεται).

Αυτονομία λειτουργίας έως και **4 ώρες** χάρη στην **μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V**. Χρόνος πλήρους φόρτισης **2 ώρες** με καλώδιο USB-C (περιλαμβάνεται).

Συμπαγής (σχεδιασμένη για να χωράει σε τσέπη) και **ελαφριά** (μόνο 210 g).



Η συλλογή περιλαμβάνει

Καλώδιο USB-C → για καθολική συνδεσιμότητα
Κάρτα micro-SD 4GB → για πάνω από 17.000 φωτογραφίες
Υφασμάτινη θήκη → για εύκολη μεταφορά

Κωδικοί

Κωδ.:	Για υλικό	Διαστάσεις mm	kg
294205	θερμική κάμερα THERMO VISIOVAL®	130 x 30 x 90	0,210



Περισσότερες πληροφορίες