

0501: Perforadora V 150+ y soporte columna



Los + de los productos :

Para perforación **en mojado y en seco / manual o sobre soporte columna.**

Motor de 3 velocidades con **arranque progresivo.**

Triple protección del motor para una gran duración y seguridad del usuario.

Sistema de **fijación rápida** y sin herramienta sobre el soporte columna.

Descripción

Perforadora:

Perforación a mano facilitada:

- empuñadura lateral derecha/izquierda

- 2 niveles de aire : 1 sobre el motor, 1 sobre la empuñadura.

Motor de 1900 W con una triple protección:

- electrónica (en caso de sobrecarga en el motor) con indicador luminoso de alerta en el gatillo,

- térmica (en caso de sobrecalentamiento),

- mecánica (desacoplamiento del eje en caso de bloqueo de la corona).

3 velocidades: 550/1250/2700 rpm (rotación en carga).

Lista para al empleo: están integrados los extremos de aspiración agua y polvo.

Conexión UNC 1.1/4", 1/2".

Interruptor de protección PRCD.

Soporte:

Soporte de columna de aluminio y barras de refuerzo que minimizan las vibraciones.

Perforación sobre toda la altura del soporte (escala en mm), inclinable de 0° a 45°.

Freno regulable, Botón de parada: instalación fácil de la V150+.

Práctico: indicador de centrado y nivel integrado.

Estabilidad máxima: base con 4 tuercas de ajuste, se puede utilizar con fijación por broca de ajuste o con bomba de vacío

Palanca de avance derecha/izquierda, amovible sin herramienta.

Dimensiones totales (L x l x H): 350 x 250 x 1110 mm.



Capacidad	Perforación con agua de hormigón armado, materiales abrasivos, ... - manual: Ø máx 82 mm, - sobre soporte : Ø máx 152 mm. Perforación en seco de ladrillo, bloques y materiales huecos: - manual: Ø máx 200 mm (requiere utilizar la broca de centrado ref. 050158), - sobre soporte: Ø máx 152 mm.
Consejo	Se recomienda utilizar un aspirador de agua y polvo (ref. 050157) para la perforación en seco.
Suministrada con	Perforadora: Empuñadura lateral, 2 llaves planas (SW 32 y SW 41), Dispositivo de riego con grifo de bola, Dispositivo de aspiración de polvos, Maletín de transporte en plástico. Soporte: Juego de fijación listo para el empleo (mandril de ajuste, clavijas reutilizables para fijación en bloque, clavijas no reutilizables para fijación en hormigón). Suministrado sin corona.

Referencias

Ref:	Designación	Potencia W	kg
050110	Motor y soporte V 150+	1900	19,500
050111	Soporte V 150+	-	13,000
050116	Motor V 150+	1900	6,500
990022	Motor y soporte V 150+ + Corona Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motor y soporte V 150+ + Corona Ø 127 mm + Bomba de agua manual + Broca de centrado	1900	30,200



Más información