0501: Perforadora V 350 y soporte

Los + de los productos :

Para perforación **sobre soporte con agua**.
Motor potente de 3 velocidades para un **uso intenso**.
Cuádruple protección del motor para una gran duración y seguridad del usuario.
1 solo soporte para las 2 perforadoras V 250 y V 350.

Descripción

Perforadora:
Motor de 3000 W con una triple protección:
- electrónica (en caso de sobrecarga en el motor) con indicador luminoso de alerta,
- térmica (en caso de sobrecalentamiento),
- mecánica (desacoplamiento del eje en caso de bloqueo de la corona).
Cuarta protección del motor y de los engranajes gracias a un sistema de bombeo de aceite que permite una lubrificación permanente.
3 velocidades: 230/500/1030 rpm (rotación en carga).
Empuñadura suplementaria para un transporte y un ensamblaje fáciles.
Conexión UNC 1.1/4".
Interruptor de protección PRCD.

Soporte:
Soporte columna de aluminio y barras de refuerzo que minimizan las vibraciones.
Perforación a todo lo alto del soporte (escala en mm), inclinable de 0° a 45°.
Freno regulable, botón de parada: instalación fácil del motor.
Práctico: indicador de centrado y nivel integrado.
Estabilidad máxima: base con 4 tuercas de ajuste, se puede utilizar en fijación por mandril de ajuste o con bomba de vacío
Palanca de avance derecha/izquierda, amovible sin herramienta.
Ruedas y empuñadura para facilitar el transporte.
Dimensiones totales (L x l x H): 538 x 330 x 1110 mm.

Más información

Capacidad	Perforación sobre soporte de hormigón armado, materiales abrasivos, ladrillos y bloques... con agua hasta Ø 350 mm.
Consejo	Todos los accesorios para el perforación con agua están disponibles en la gama Virax.
Suministrada con	**Perforadora**: 2 llaves planas (SW 32 y SW 41), Dispositivo de riego con grifo de bola, Empuñadura suplementaria para transporte y ensamblaje. **Soporte**: Juego de fijación listo para el uso (mandril de ajuste, clavijas reutilizables para fijación en bloque, clavijas no reutilizables para fijación en hormigón). Suministrado sin corona.

Referencias

Ref:	Designación	Potencia W	kg
050130	Motor y soporte V 350	3000	33,700
050121	Soporte V 250 / V 350	-	22,000
050136	Motor V 350	3000	11,700