

0535: Corona diamantada



Los + de los productos :

Para perforación con agua del hormigón armado, materiales abrasivos.

Para perforación en seco de bloque, de ladrillo, de materiales no abrasivos.


Fusión en frío de segmentos para **una resistencia extrema a la extracción.**

Descripción

Composición del segmento especialmente optimizado para perforar tanto los materiales abrasivos en seco como los materiales no abrasivos con agua. Para un arranque rápido durante la 1ra utilización: segmentos en punta (Ø 25 - 250 mm) o con esfera de cebado (Ø 300 - 350 mm).

Segmentos soldados por fusión en frío: resistencia extrema a la extracción y utilización de 100% del segmento.

Corona resegmentable.



Más información

Capacidad	Ø 25 - 350 mm. Longitud útil 430 mm. Altura del segmento: 10 mm.
Consejo	Respetar los consejos de utilización (aporte de agua para los materiales abrasivos, aspiración del polvo para los materiales no abrasivos) permite aumentar la longevidad de los segmentos. Virax propone la resegmentación de las coronas para una duración de vida más larga.

Referencias

Ref:	Ø mm	Conexión "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

