2402: Curvadora hidráulica manual

Los + de los productos :

Capacidad de curvado:
Tubos gas: Ø 3/8" a 4" (nfa 49115-en10255).
Tubos cerrajero: Ø 12 a 45 mm.
Tubo multicapa: Ø 10 a 32 mm.
Ángulo de curvado: 0° a 90°.

Descripción

Para tubos gas serie mediana y serie fuerte.

Curvadora hidráulica manual para obras o prefabricación en taller.
Circuito simple efecto con retroceso del pistón por resorte.
Nuestras composiciones de curvadoras se suministran en un arcón de madera con las hormas y los accesorios.

Consejo:

- Para un buen mantenimiento, utilizar el aceite de bomba Virax.

- Tomar las precauciones necesarias con el fin de evitar la introducción de cuerpos extraños en el tanque al llenar la bomba, si no ésta corre el riesgo de bloquearse.

- Utilizar la curvadora sobre un plano horizontal.

Ref. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : suministrada en 1 arcón de madera.
Ref. 240252 : suministrada en 2 arcones de madera

Referencias

Ref:	Para tubo	Hormas	Bomba	Tipo	kg
240233	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manual - N°1	Placas deslizante	44,500
240242	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manual - N°2	Placa abierta	77,000
240243	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manual - N°2	Placas deslizante	71,00
240249	Multicapa	40 - 50 - 63 mm	Manual - N°2	Placas deslizante	54,000

Ref:	Para tubo	Hormas	Bomba	Tipo	kg
240252	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manual - N°3	Placas de alta resistencia	170,000