

2408: Curvadora hidráulica eléctrica

Los + de los productos :

Capacidad de curvado:

Tubos gas: Ø 3/8" a 4" (nfa 49115 - en 10255).

Tubos cerrajero: Ø 12 a 45 mm.

Ángulo de curvado: 0° a 90°.

Descripción

Para tubos gas serie mediana y serie fuerte.

Curvadora hidráulica eléctrica para obras o prefabricación en taller.

Circuito simple, efecto con retroceso del pistón por resorte.

Un arcón de madera con las hormas y los accesorios.

Menos esfuerzo para las series fuertes.

Limitador de carrera (opcional - ref. 240811) para reproducir curvados idénticos.

Consejo:

- Para un mantenimiento, utilizar el aceite de bomba Virax.

- Tomar las precauciones necesarias con el fin de evitar la introducción de cuerpos extraños en el tanque al llenar la bomba, si no ésta corre el riesgo de bloquearse.

- Utilizar la curvadora sobre un plano horizontal.

Ref. 240851, Ref. 240852 suministrada en 2 arcones de madera.

Referencias

Ref:	Para tubo	Hormas	Bomba	Tipo	kg
240842	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - Nº 2	Placa abierta	93,000
240843	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - Nº 2	Placas deslizante	87,000
240851	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - nº 3	Placas de alta resistencia	303,000

Ref:	Para tubo	Hormas	Bomba	Tipo	kg
240852	Acero	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - nº 3	Placas de alta resistencia	188,000

