

1265 - 1275: Terraja Roscadora manual ajustable

Descripción



Carraca de acero forjado tratado, reversible sin desmontaje, para roscado a derecha o izquierda. Dos brazos removibles, en tubo de acero, atornillables extremo con extremo. Guías traseras ajustables, que permiten el centrado de la terraja sobre el tubo. Palanca de apertura que permite abrir los peines sobre tubo, finalizando el roscado para repasar las virutas y retirar la terraja.

Referencias

Ref:	Designación	Ø ext. tubo "	Ø ext. tubo mm	Peines	kg
126500	Con 1 carraca 1" a 3"	1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT Derecha	19,100
126520	Con 1 carraca 1" a 3"	1 - 1.1/4, 1.1/2 - 2, 2.1/2 - 3	26/34 - 33/42, 40/49 - 50/60, 66/76 - 80/90	BSPT Derecha	20,000
127500	Con 1 carraca 2.1/2" a 4"	2.1/2 - 3, 3.1/2 - 4	66/76 - 80/90, 90/102 - 102/114	BSPT Derecha	25,200
126599	Cuerpo con 1 carraca	1 - 3	-	-	18,600
127599	Cuerpo con 1 carraca	2.1/2 - 4	-	-	23,150

