

1621: Máquina roscadora de 2"

Los + de los productos :

Cabeza de roscado de apertura automática o disparo manual.

Reglaje rápido y sencillo de la dimensión del roscado.

Mandril de choque y mordazas largas para una sujeción rápida y firme del tubo, con total seguridad.

Interruptor de seguridad para evitar los arranques inoportunos.

Motor universal especialmente diseñado para las obras. Acepta caídas de tensión que pueden llegar a 80 V.

Descripción

Máquina destinada a la realización de roscados «gas» con estanqueidad en la rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.


Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.

Escariador de 5 cuchillas para un resultado neto y preciso.

Cuerpo de 330 mm de largo para realizar roscados sobre pequeñas longitudes de tubo. El cuerpo está inclinado a 2,2° para evacuar el aceite del tubo.

Pedal de seguridad para arrancar y parar la máquina cuando usted lo desee.

Bomba de aceite con engranaje de cebado automático. Alcachofa sobrealzada para evitar contaminar el aceite con la viruta. Caudal de aceite regulable.



Más información

Capacidad	Acero: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Acero inoxidable: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Consejo	Para trabajar los tubos de acero galvanizado y de acero inoxidable, utilizar los peines y las cuchillas específicas. Utilice aceite de corte Virax 1101 - 1102 - 1106 (no incluido).
Suministrada con	- 1 cabeza de roscado automática de 1/2 a 2" BSPT y NPT, - 1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha, - 1 juego de peines de 1 a 2" BSPT Derecha, - 1 juego de escobillas motor, - 1 cuchilla cortatubos acero, - 3 patas, - 1 pedal de seguridad.

Referencias

Ref:	Motorización	Potencia W	Composición	Peines	Rotación rpm	Dimensión mm	kg
162120	Motor universal monofásico 230 V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Derecha	38	1160 x 650 x 1100	101

