

# 1621: Máquina roscadora de 2"













### Los + de los productos :

Cabeza de roscado de apertura automática o disparo manual.

**Reglaje rápido** y sencillo de la dimensión del roscado.

**Mandril de choque y mordazas largas** para una sujeción rápida y firme del tubo, con total seguridad.

Interruptor de seguridad para evitar los arranques inoportunos.

**Motor universal** especialmente diseñado para las obras. Acepta caídas de tensión que pueden llegar a 80 V.

#### Descripción

Máquina destinada a la realización de roscados «gas» con estanqueidad en la rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.

Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar. Escariador de 5 cuchillas para un resultado neto y preciso.

Cuerpo de 330 mm de largo para realizar roscados sobre pequeñas longitudes de tubo. El cuerpo está inclinado a 2,2° para evacuar el aceite del tubo. Pedal de seguridad para arrancar y parar la máquina cuando usted lo desee.

Bomba de aceite con engranaje de cebado automático. Alcachofa sobrealzada para evitar contaminar el aceite con la viruta. Caudal de aceite regulable.

## Más información

Capacidad	Acero: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". Acero inoxidable: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".			
Consejo	Para trabajar los tubos de acero galvanizado y de acero inoxidable, utilizar los peines y las cuchillas específicas.			
Suministrada con	<ul> <li>1 cabeza de roscado automática de 1/2 a 2" BSPT y NPT,</li> <li>1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha,</li> <li>1 juego de peines de 1 a 2" BSPT Derecha,</li> <li>1 juego de escobillas motor,</li> <li>1 cuchilla cortatubos acero,</li> <li>3 patas,</li> <li>1 pedal de seguridad.</li> </ul>			

# Referencias

Ref:	Motorización	Potencia W	Composición	Peines	Rotación rpm	Dimensión mm	kg	
162120	Motor universal monofásico 230 V	1100	Ø ": 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm: 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Derecha	38	1160 x 650 x 1100	101	

