

1621: Máquina roscadora de 4"



Los + de los productos :

Cabeza de roscado con apertura automática.

Reglaje rápido y sencillo de la dimensión de roscado.

Mandril de choque y mordazas **largas** para una sujeción rápida y una toma firme del tubo con total seguridad.

Descripción

Máquina destinada a la realización de roscados «gas» con estanqueidad en la rosca siguiente NFE 03.004 conforme con ISO/7.

Los tubos deben estar conformes con las normas EN 10255 S y EN 10255 W (antigua norma NFA 49115 y NFA 49145 serie media y fuerte); no se aconsejan los tubos serie ligera.

Bomba de aceite con engranaje de cebado automático.

Alcachofa sobreelevada para evitar contaminar el aceite con viruta.

Caudal de aceite regulable.

Peine de alta resistencia disponible en HSS y estándar.

Peines equipados con garganta para un cambio rápido y sencillo sin desmontar la cabeza.

3 velocidades para un corte y un roscado óptimo para cada diámetro.

Pedal de seguridad para arrancar y parar la máquina cuando lo desee.

Escariador de 3 cuchillas para un resultado neto y preciso.

Compartimiento especial para ordenar.

Especialmente diseñada para las grandes series, con resistencia probada.

Más información

Capacidad	Acero: BSPT, NPT Ø 1/4" - 4". BSPP Ø 1/2" - 2". Acero inoxidable: BSPT, NPT Ø 1/4"- 4".
Consejo	Para trabajar los tubos de acero galvanizado y de acero inoxidable, utilizar los peines y las cuchillas específicas. Utilice aceite de corte Virax 1101 - 1102 - 1106 (no incluido).
Suministrada con	- 1 cabeza de roscado automática de 1/2 a 2" BSPT - 1 cabeza de roscado automática de 2.1/2 a 4" BSPT - 1 juego de peines de 1/2 a 3/4" BSPT Derecha - 1 juego de peines de 1 a 2" BSPT Derecha - 1 juego de peines de 2.1/2 a 4" BSPT Derecha - 1 cuchilla para corte de tubo de acero - 4 patas - 1 pedal de seguridad

Referencias

Ref:	Motorización	Potencia W	Composición	Peines	Rotación rpm	Dimensión mm	kg
162140	Motor asíncrono monofásico 230 V	1600	Ø": 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø mm: 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	BSPT Derecha	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200

