

2504: Cuellos por percusion

Descripción



Aparato para tubo cobre recocido.

En una de las caras de esta matriz los escariados están biselados a 90° para formar cuellos cónicos con el husillo. Y la otra cara de la matriz incluye los utiles de ángulo quebrado para realizar cuellos planos (racor calefacción), previo paso del husillo cónico.

4 pasadores opuestos facilitan la instalación de las mordazas de un tornillo paralelo. Herramientas fosfatadas.

Se entrega con un husillo y mandriles simples y graduados, todo en un estuche de plástico.



Referencias

Ref:	Composición del producto	kg
250401	Matriz para tubo Ø ext: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Husillo a 90° para tubo Ø ext: 6 à 14 mm, Mandril simple de 10 y 12 mm, Mandril graduado de 8 a 14 mm	1,350
250402	Matriz para tubo Ø ext: 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Husillo a 90° para tubo Ø ext: 10 a 22 mm, Mandril simple de 16 mm, Mandril graduado de 10 y 18, de 12 y 20 y de 15 y 22 mm	3,440
250403	Matriz para tubo Ø ext: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Husillo a 90° para tubo Ø ext: 10 a 22 mm, Mandril simple de 16 mm, Mandril graduado de 10 y 18, de 12 y 20 y de 14 y 22 mm	3,400

