

2626: Filetfix® III



Los + de los productos :

Polimerización rápida.

Reposicionable después de la aplicación.

Alta resistencia a la temperatura y a la presión.

Cumple con las principales normas europeas en materia de gas, agua caliente y agua potable.

Descripción

Producto de estanqueidad para uniones roscadas en contacto con gas ciudad, gas natural, gas de petróleos licuados, agua caliente, agua potable, aire, y productos petrolíferos.

- Conforme con las Listas Positivas (**CLP**) para la puesta en contacto con el agua destinada al consumo humano.
- Conforme con la norma europea **EN 751-1 Clase H** / Homologación DVGW* (materiales de estanqueidad para racores roscados en contacto con gases y agua caliente).
- Homologación agua potable **WRAS**.

Para una aplicación conforme al manual de instrucciones, en una instalación de tubo Ø 1" y a una temperatura ambiente de 20 °C:

- **Reposicionable** durante 3 minutos después de la aplicación
- **La estanqueidad está garantizada** después de 5 minutos y hasta 50 bares de presión.
- **Polimerización completa** después de 24h (72 h para acero inoxidable).

Fácil de aplicar gracias a su boquilla de precisión transparente.

Resiste a las vibraciones, a la corrosión y a la mayoría de los disolventes.

No utilizar sobre circuitos de oxígeno puro o de vapor, ni sobre plásticos.

Para más información, consulte nuestra ficha técnica disponible en www.virax.com, sección Documentación > Ficha técnica.

* sin instalación con la norma TRGI 2018

Referencias

Ref:	Designación	Envase	kg
262600	Français	1 bote de Filetfix® III - 60 ml	0,100
262670	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 bote de Filetfix® III - 60 ml	0,100
262672	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 bote de Filetfix® III - 60 ml	0,100

