2626: Filetfix® III

Los + de los productos :

Polimerización rápida.
Reutilizable antes del secado.
Alta resistencia a la temperatura y a la presión.
Cumple con las principales normas europeas en materia de gas, agua caliente y agua potable.

Descripción

Producto de estanqueidad para uniones roscadas en contacto con gas ciudad, gas natural, gas de petróleos licuados, agua caliente, agua potable, aire, y productos petrolíferos.
- Conforme con las Listas Positivas (**CLP**) para la puesta en contacto con el agua destinada al consumo humano.
- Conforme con la norma europea **EN 751-1 Clase H** / Homologación DVGW* (materiales de estanqueidad para racores roscados en contacto con gases y agua caliente).
- Homologación agua potable **WRAS**.

Fácil de aplicar gracias a su decantador preciso y transparente.
Resiste a las vibraciones, a la corrosión y a la mayoría de los disolventes.
No utilizar sobre circuitos de oxígeno puro o de vapor, ni sobre plásticos.

Para más información, consulte nuestra ficha técnica disponible en www.virax.com, sección Documentación > Ficha técnica.

* sin instalación con la norma TRGI 2018

Referencias

Ref:	Envase	kg
262600	1 bote de Filetfix® III - 60 ml	0,100