

2533: Prensadora axial manual compacta PEX serie 5



Los + de los productos :

Utilización fácil y práctica: una sola mano para prensar y desembragar.

Reductores de serie para prensar los recorres de uniones, codos, T, con tuerca y roscas.

Gama completada por una pinza de expansión Ø 12-20 mm.

Descripción

Diseño específico de horquillas de prensado para no afectar el racor durante el prensado.

Permite engastar las tuercas libres Ø 3/8, 1/2, 3/4" y las T y codos Ø 12, 16 y 20 mm. (Horquilla de prensado en Ø 20 mm)

Adaptada para la instalación o la renovación en un pabellón.

Utilización ergonómica gracias a su mango Soft Touch®.

Desmultiplicación del esfuerzo para un trabajo fácil.

Diseño en aluminio fundido: robusto y ligero (800 g solamente).

Pinza de expansión PER serie 5 : Mangos con funda para un mejor agarre ; Extremos tratados por catafóresis para reducir los riesgos de corrosión y facilitar la introducción del tubo.



Más información

Capacidad	Tubo PEX serie 5 Ø 12 - 16 - 20 mm
Suministrada con	2 reductores Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 reductores Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 doble reductor V (Réf. 753570), 1 doble reductor plano (Réf. 753571). En caja plástica de alta resistencia.

Referencias

Ref:	Designación	kg
253360	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340
253350	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000
253355	Pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380
253361	Coffret sertisseuse Ø 12 - 16 - 20 mm + pince à expansion Ø 12 - 16 - 20 mm + coupe-tube PC 32	2,540
753568	Réducteur Ø 12 mm	0,080
753569	Réducteur Ø 16 mm	0,080
753570	Adaptateur V	0,080
753571	Adaptateur Plat	0,080

