

2950: Bomba Desenlodadora



Los + de los productos :

3 funciones en 1:

- Dispersión y eliminación de lodos en los radiadores o suelos radiantes.
- Eliminación de algas, fuente de malos olores y tapones presentes en los suelos radiantes.
- Desincrustado de las calderas con cuerpo de calefacción únicamente de cobre o de acero.

Descripción

Recipiente plástico antichoques translúcido para **visualizar el nivel del líquido**.

Inversor del flujo manual (eléctrico) para atacar los depósitos en los 2 sentidos: acción más rápida y más eficaz.

Motor protegido IP54 para una duración máxima de vida.

Empuñadura robusta y práctica para el transporte.

Temperatura máxima de utilización: 50°C.

El añadido de aditivos Virax es indispensable para optimizar la acción de la bomba desenlodadora. Estos aditivos son específicos en función de la limpieza a efectuar. Su objetivo: restablecer una circulación correcta en la instalación para una mejor eficacia.

Accesorio disponible : alargador de 20 m de tubo transparente (ref. 295022) para conectar con el suministro de agua, el desagüe ...

Más información

Suministrada con

2 tubos transparentes de 2 m de largo y 1 juego de 8 racores incluidos para adaptarse a todas las configuraciones.

Referencias

Ref:	Designación	Caudal bomba l/min	Potencia motor kW	Capacidad depósito L	Altura de elevación m	Utilización	kg
------	-------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------	----

Ref:	Designación	Caudal bomba l/min	Potencia motor kW	Capacidad depósito L	Altura de elevación m	Utilización	kg
295020	Bomba desenlodadora	30	0,330	24	15	Caldera / Radiador / Piso calefactor	12,000

