

2931 : Desatascador eléctrico con secciones de cable VAL 96QC



Los + de los productos :

Sistema "Quick Change": para invertir instantáneamente los cables de \varnothing 16 mm y \varnothing 22 mm, sin herramientas.

Fácilmente transportable: se guarda fácilmente en un cofre, las secciones de cable se suministran en casetas independientes.

Eje de mando continuo: excelente protección contra el vertido de aguas residuales en el motor y las partes eléctricas y mecánicas.

Descripción

Para canalizaciones de \varnothing 50 à 150 mm, largo máximo de 70 m.

Motor eléctrico 750 W, reversible derecha/izquierda, 690 rpm, 24 kg, IP44, sin mantenimiento, que permite obtener un acople importante para un desatascado eficaz.

Correa dentada para una transmisión de la potencia sin deslizamiento. Muy resistente al desgaste.

Cable de conexión eléctrico con disyuntor diferencial (PRCD) integrado, para una óptima protección del desatascador pero igualmente del utilizador.

Mordazas de accionamiento exteriores que permiten el cambio instantáneo del cable; rodillos estancos, engrasados de por vida, sin mantenimiento.

Mango protegido para el embrague y el transporte.

Avance manual del cable para un acercamiento rápido y preciso de la herramienta hacia la obstrucción.

Tubo de guía para evitar las proyecciones de aguas residuales en el entorno de trabajo.

Horquilla de enganche para fijar el cable al desatascador al añadir o retirar una sección (evita la pérdida involuntaria de la sección introducida en la canalización).

Pies con protección de caucho antideslizante para una mejor estabilidad en utilización.

Secciones de cable con temple optimizado para garantizar una flexibilidad que permita el paso de varios codos.

Caseta metálica de almacenamiento y de transporte de las secciones de cable.

Conexión/separación de las secciones sencillo y rápido, acoplador en T para un mantenimiento seguro.

Según el modelo, secciones de cable especiales con núcleo plástico, ideal para evitar el aplastamiento en el interior del cable, más rápido para limpiar.

Secciones de cable y herramientas compatibles con la mayoría de los desatascadores de secciones de cable del mercado.

Más información

Capacidad	Sección de cable Ø 16 mm / 2,30 m: para canalizaciones Ø 50 - Ø 100 mm, largo máx. 40 m. Sección de cable Ø 22 mm / 4,50 m: para canalizaciones Ø 70 - Ø 150 mm, largo máx. 70 m.
Consejo	Las secciones de cables y herramientas son compatibles con la mayoría de desatascadores de sección de cable Ø 16 mm / Ø 22 mm.
Suministrada con	Tubo de guía, par de guantes, manual usuario. Secciones de cable según modelo: - Ø 16 mm: 5 secciones Ø 16 mm / 2,3 m + caseta para transporte. - Ø 16 mm con núcleo plástico: 5 secciones Ø 16 mm / 2,3 m + jaula para transporte. - Ø 22 mm: 5 secciones Ø 22 mm / 4,5 m + caseta para transporte. - Ø 22 mm con núcleo plástico: 5 secciones Ø 22 mm / 4,5 m + caseta para transporte. Juego de herramientas según modelo (suministrada en un estuche VIRABOX): - Juego de 3 herramientas para secciones Ø 16 mm: cabezal espiral derecho Ø 16 mm (293158), cabezal espiral bulbo Ø 28 mm (293159), cabezal hoja flecha Ø 25 mm (293160), 1 llave de desacoplamiento Ø 16 mm (293162). - Juego de 5 herramientas para secciones Ø 22 mm: cabezal espiral derecho Ø 22 mm (293163), cabezal espiral bulbo Ø 40 mm (293164), cabezal espiral cónico Ø 55 mm (293165), cabezal cuchilla dentada Ø 76 mm (293166), cabezal fresado dentado Ø 65 mm 4 hojas (293168), 1 llave de desacoplamiento Ø 22 mm (293169).

Referencias

Ref:	Designación	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Para canalización Ø mm	Distancia máxima de intervención m	kg
293140	VAL 96QC máquina sola	-	-	-	-	29,500
293130	VAL 96QC Ø 16 y Ø 22 mm	5 x 2,30 m - Juego de 3 herramientas	5 x 4,50 m - Juego de 5 herramientas	50 - 150	70	69,400
293133	VAL 96QC Ø 16 y Ø 22 mm con núcleo plástico	5 x 2,30 m con núcleo plástico - Juego de 3 herramientas	5 x 4,50 m con núcleo plástico - Juego de 5 herramientas	50 - 150	70	72,800

