

## 2906 : Desatascador profesional VAL 26



### Los + de los productos :

**Cables desatascadores flexibles y resistentes.**

**Manejable y ligero.**

**Utilización manual o con taladro eléctrico (no se suministra).**

### Descripción

Desatascador manual con cable para canalizaciones Ø25-75mm. Longitud máxima de cable 10 m.

**Se suministra con cable desatascador Ø 7 mm, longitud 7,5 m, para canalizaciones Ø 25-50 mm:**

- **Gran flexibilidad** para **avanzar rápidamente** a lo largo de la canalización, aunque haya curvas y codos en tubos estrechos.
- Tornillo articulado para **facilitar el paso por los codos.**
- **Muy resistente**, de acero especial con tratamiento de alta calidad, **con alma de acero.**

Manejable y ligero, solamente 2,7kg con cable.

Utilización manual para atascos sencillos y rápidos de eliminar.

Utilización con taladro eléctrico (no se suministra) **para atascos recalcitrantes:**

- Manivela desmontable **sin herramientas**, se retira en pocos segundos.
- Adaptador de 6 caras en el centro del tambor.
- Asa ergonómica con revestimiento Soft Touch®, para sostener **perfectamente el giro.**

Sistema contra expulsión: para **impedir que salga despedido o se pierda involuntariamente el cable en la canalización.**

Tambor de plástico, **contra golpes y anti corrosión**, con amplia abertura para poder visualizar bien el cable disponible y facilitar que se seque tras limpiarlo.

Mandril Ø 13 mm para apretar cables de desatascar de diversos diámetros.

**Capacidad para evolucionar** gracias a cables opcionales Ø 10 mm / longitud 7,5 m y Ø 8 mm / longitud 10 m.



## Más información

---

Consejo

Tras cada intervención: limpie el cable y protéjalo contra el óxido con aceite de mantenimiento para desatascadores referencia 290400.

Suministrada con

Suministrado con un par de guantes.

## Referencias

---

Ref:	Para canalización Ø mm	Distancia de intervención m	kg
290640	25 para 50	7,50	3,350

