

2920: Desatascador eléctrico de tambor: VAL 90



Los + de los productos :

Diseñado especialmente para las canalizaciones de gran diámetro, de 75 a 250 mm.

Se desplaza sin esfuerzos: rueda de carga, oruga para las escaleras, ruedas de Ø 25 cm sobre rodamientos.

Resultado perfecto gracias a las 8 herramientas suministradas y a su cable con alma de acero para una relación resistencia/flexibilidad óptima.

Descripción

Cable Ø 16 mm (también existe en Ø 19 mm) de longitud 30 m (extensible a 60 m) compuesto por un cable de acero robusto enrollado en un alma metálica de 49 hilos y tratado térmicamente.

Embrague para avance y retroceso automáticos del cable, con mecanismo motorizado a velocidad variable para facilitar la inserción y la retirada del cable. Pedal neumático para accionar el motor e interruptor de seguridad. Tambor con caja alveolada con tubo distribuidor para evitar los nudos y ver la cantidad de cable restante. Caja de herramientas integrada.

Suministrado con:

- 1 par de guantes.
- 1 cable Ø 16 mm, Lg 30 m ref. 292028.
- 1 cabeza flexible de longitud 84 cm para intervenir en los codos apretados, los sifones ref. 292015.
- 2 cuchillas dentadas para el corte y el raspado de las paredes de Ø 75 o 100 mm ref. 292027.
- 1 cabeza arpón para el arranque del desatasco y la perforación de los depósitos ref. 292011.
- 1 sacacorchos modelo grande para la recuperación de objetos ref. 292014.
- 1 cuchillo dentado, para el corte y el raspado de las paredes de Ø 50 mm ref. 292032.
- 1 cuchilla de sierra rotativa, para el triturado de las ramas y otros materiales, de Ø 100 mm ref. 292016.
- 1 cuchilla de sierra espiral, para el triturado de las raíces, ramas y otros materiales, de Ø 75 mm ref. 292021.

Referencias

Ref:	Motorización	Para canalización Ø mm	Distancia máxima de intervención m	Ø cable mm	kg
292030	230V / 0 a 170 rpm - 50Hz / 375 W - Réversible derecha/izquierda	75 - 150	60,00	16	107,500

