

2912: Desatascador eléctrico de tambor VAL 80 / VAL 80E

Los + de los productos :



Imprescindible para todos los desatascos en canalización Ø 30 mm a 100 mm.

Eficaz gracias a su cable con alma acero de 22,5 m, para una relación resistencia/flexibilidad óptima.

Motorización potente, reversible derecha/izquierda hasta 165 rpm.

Descripción

VAL 80: avance y retroceso manuales del cable.

VAL 80E: avance y retroceso eléctricos del cable. Embrague para avance automático del cable. Enrollador de cable eléctrico. **Carro transportable plegable.**



Rotación eléctrica con pedal neumático.

Cable Ø 9,5 mm compuesto por un cable de acero robusto enrollado en un alma metálica de 49 hilos tratada térmicamente. Tubo de distribución al interior del tambor para insertar o retirar rápidamente el cable sin necesidad de utilizar el mandril.

Tambor metálico con orificio para limpieza y lubricación, desmontable para el transporte o para el cambio de cable.

Puede acoger cables de 7,5 o 15 m, o un tambor y un cable de Ø 6,3 o de Ø 8 mm para las intervenciones en canalizaciones pequeñas (lavabo, etc.).

Motorización: 230V / 50 Hz / 250W, Reversible derecha/izquierda, 0 a 165 rpm.

Suministrado con:

1 par de guantes,

1 cable Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m ref. 291214,

1 barrena ref. 291213,

1 cuchillo liso Ø 38 mm ref. 291211,

1 cuchilla dentada Ø 50 mm ref. 291212,

1 cabeza en flecha ref. 291217.

Referencias

Ref:	Tipo	Para canalización Ø mm	Ø cable mm	Avance / Retroceso	Distancia de intervención m	kg
291200	VAL 80	50 - 75	9,50	Manual	22,5	36,000
291201	VAL 80E	50 - 75	9,50	Automático	15	48,200

