

2514: Pinza de curvado aluminio



Los + de los productos :

Confortable: protección plástica para un confort máximo para la rodilla durante el curvado.

Práctica: dobles referencias para visualizar el ángulo de curvado y para una medida rápida de la longitud del tubo.

Duradero: Rodillo de zamac independiente que limita el desgaste de la manga móvil y evita dañar el tubo.

Descripción

Ideal para numerosas aplicaciones: curvado de tubos sanitario, calentamiento, alimentación con gas.

Materiales curvados: tubos de cobre y tubos multicapa.

Zona redondeada que permite apoyar la rodilla: la protección de plástico se fija en la parte redondeada para aportar un máximo confort.

Curvado con esfuerzo reducido gracias a las mangas largas y a las empuñaduras ergonómicas.

Para reducir la penalbilidad al realizar curvados repetidos, se debe bloquear en un tornillo de banco con dos lados paralelos de la manga fija.

Aumento de peso en la caja de herramientas con el cuerpo de aleación ligera - aluminio.

Marcados de curvado en la forma para visualizar el ángulo (45°, 90°, 135° y 180°).

Identificaciones en la manga para medir rápidamente la longitud del tubo.

Para tubo cobre rígido y recocido: Ø 12 a 16 mm / espesor: 1 a 1,2 mm.

Radio de curvado: aprox. 3,85 D.

Ángulo de curvado hasta 180°.

Cada pinza para curvar se suministra con una protección de rodilla.

También está disponible por unidad en pieza de recambio (ref. 251405).



Más información

Consejo

Las restricciones y los dolores en la rodilla se reducen netamente comparado con una pinza de curvado sin protección.
Protección de material plástico (ref. 251405) que combina flexibilidad y resistencia para un óptimo confort.

Se monta fácilmente y sin herramienta en las pinzas de curvado VIRAX de la gama 2514 a partir del modelo 2023.

Referencias

Ref:	Ø ext. tubo mm	Radio de curvado mm	kg
251412	12	45	1,040
251414	14	50	1,320
251416	16	60	1,860

