


2950: Cartucho de desmineralización de agua de calefacción VIRAFILL



Los + de los productos :

Respetuoso con el medio ambiente al no utilizar productos químicos gracias a su resina bicomponente.

Instalación rápida y sencilla: rosca estándar de 3/4.

Visualización instantánea del porcentaje de uso del cartucho con indicador de color.

Descripción

Cartucho de desmineralización de agua para una **protección óptima** del circuito de calefacción (radiadores o suelo radiante) gracias a una resina bicomponente que filtra los **minerales responsables de la degradación** del circuito (lodos, corrosión, cal).

Adecuado para rellenar o complementa un circuito de calefacción.

No dañino para las personas ni para el medio ambiente, **sin productos químicos añadidos**, gracias a su resina filtrante bicomponente.

Mantiene la **eficacia** del circuito de calefacción a lo largo del tiempo, lo que permite **ahorrar energía**.

Instalación rápida y sencilla directamente en el circuito de calefacción.

Indicador visual que permite saber cuándo hay que sustituir el cartucho, ya que la **resina cambia de color azul a beige** cuando deja de filtrar. Mientras haya resina azul, la calidad de filtración sigue siendo del 100 %, por lo que se puede utilizar el cartucho en otra instalación.

Cumple con las normas vigentes para el llenado de los circuitos de calefacción en los países sujetos a normativa*.

Incluye 3 etiquetas de prueba de intervención para indicar que el circuito de calefacción está lleno de agua desmineralizada.

*SICC BT 102-01 (CH), VDI 2035 (DE), Ö - NORM H 5195-1 (AT), UNI 8065 (IT).

Más información

Consejo

Aclarar el interior del cartucho antes de utilizarlo para eliminar cualquier impureza (verter 3 litros de agua en el desagüe).
Para guardar el cartucho una vez abierto, se aconseja llenarlo hasta 3/4 de su capacidad con agua para mantener la resina húmeda.
Cuando el cartucho se haya vuelto completamente beis (0 %), será necesario cambiarlo por otro nuevo, incluso durante el llenado.
El cartucho VIRAFILL complementa la acción mecánica del VIRAFAL utilizándolo después de la operación de desenlodado.

Características

Capacidad de filtración de agua por cartucho a 10 °fH: 400 litros*.
Caudal máximo de filtración de agua del cartucho: 4-5 l/minuto.
Presión máxima del agua que circula por el cartucho: 4 bar.

Temperatura máxima del agua que puede circular por el cartucho: 60 °C.
Tiempo de conservación del cartucho una vez abierto: 3 años.
Instalación del cartucho por conexión inmediata y estándar en 3/4".

*dependiendo de la dureza del agua, la región y la temperatura.

Incluye

- 3 etiquetas de prueba de intervención

Referencias

Ref:	Designación	Dimensión mm	kg
295040	Cartucho de desmineralización de agua de calefacción VIRAFILL	440 x 80 x 80	1,800

