

2942: Cámara térmica THERMO VISIOVAL®

Los + de los productos :



Diagnóstico rápido y preciso: sensor térmico de alta resolución de 256 x 192 píxeles.

Vista detallada: pantalla de 3,5 pulgadas con 320 x 240 píxeles.

Detección de las más mínimas desviaciones de temperatura: alta sensibilidad térmica.

Descripción

Sensor térmico:

Mida con una precisión de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ou $\pm 2\%$ los fallos de funcionamiento gracias al **sensor térmico infrarrojo de alta resolución** (256 x 192 píxeles), con un amplio rango de temperatura de **-10 °C a 400 °C**.

Visualice los detalles de sus imágenes térmicas en la **amplia pantalla de 3,5"** con una resolución de **320 x 240 píxeles**.

Examine rápidamente grandes superficies con el **objetivo gran angular** de **50° x 37°**.

Funciones/ajustes:

Distinga fácilmente las diferencias de temperatura en función del entorno con las **5 paletas de colores**.

Localice y compare las temperaturas máxima, mínima y central simultáneamente con la **pantalla del puntero**.


Navegue de forma intuitiva por la pantalla gracias a los **botones Soft Touch negros antideslizantes** que se pueden utilizar incluso con las manos mojadas.

Protección IP 54 adecuada para trabajar en interiores y exteriores; **resistente a los golpes** gracias a su **carcasa protectora Soft Touch**.

Grabación de fotos, con transferencia a través de cable USB-C (incluido) o tarjeta micro SD de 4 GB (incluida).

Hasta 4 horas de autonomía gracias a su **batería de iones de litio de 3,7 V**; tiempo de carga de **2 horas** con cable USB-C (incluido).

Compacta (diseñada para caber en un bolsillo) y **ligera** (solo 210 g).



Más información

Suministrada con	Cable USB-C → para una conectividad universal Tarjeta micro SD de 4 GB → para una capacidad de +17 000 fotos Funda de tela → facilitar el transporte
------------------	--

Referencias

Ref:	Designación	Dimensión mm	kg
294205	Cámara térmica THERMO VISIOVAL®	130 x 30 x 90	0,210

