

2518 : Cintreuse électroportative 14.4 V Eurostem® II

Les + produit :

Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...

Autonome : grâce à ses 2 batteries fournies, jusqu'à plusieurs centaines de cintres.

Précise grâce à son réducteur de vitesse.

Pratique grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.



Description

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

Motorisation : Batterie 14,4 V - 2,4 Ah Li-Ion. - Vitesse de cintrage : 0 à 4 tr / min.

Réf. 251806 : Pour tubes multicouches

Plus d'informations

Capacité	Capacité maximum : - Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm. - Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm. - Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.
Livré avec	- 2 batteries Li-Ion 14,4 V - 2,4 Ah. - 1 chargeur rapide 45 min. - en coffret.

Références

Ref	Contre forme Ø	Forme Ø	kg
251800	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	16,400

Ref	Contre forme Ø	Forme Ø	kg
251805	12/15 - 18/22 mm	12 - 15 - 18 - 22 mm	15,000
251806	14/16 - 20 - 26 - 32 mm	16 - 20 - 26 - 32 mm	15,000
251845	12/15 - 18/22 - 28 mm	15 - 22 - 28 mm	15,000
251846	12/15 - 18/22 mm	15 - 18 - 22 mm	14,000
251850	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000
251854	14/16 - 18/22 - 28 mm	14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	17,800

