

# 2518 : Cintreuse électroportative 230 V Eurostem® II



## Les + produit :

**Pour petites et moyennes séries en atelier, sur chantier ...**

**Précise** grâce à son réducteur de vitesse.

**Pratique** grâce à son crochet mobile pour positionner et retirer le tube.

## Description

Rayon de cintrage conforme à la norme EN 1057. Cintrage jusqu'à 180°.

**Motorisation** : - 230 V - 50/60 Hz - 550 W. - Vitesse de cintrage : 0 à 3 tr / min.

Réf. 251808 : Pour tubes multicouches.



## Plus d'informations

Capacité	<b>Capacité maximum :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tubes cuivre écroui, tubes serrurier et hydraulique : Ø 10 à 28 mm, épaisseur 1 à 1,5 mm.</li><li>- Tubes inox : Ø 10 à 22 mm, épaisseur 1 mm Ø 28 mm, épaisseur 1,2 mm.</li><li>- Tubes multicouches : Ø 14 à 32 mm.</li></ul>
Livré avec	- en coffret.

## Références

<b>Ref</b>	<b>Contre forme Ø</b>	<b>Forme Ø</b>	<b>kg</b>
<b>251802</b>	12/15 - 14/16 - 18/22 mm	12 - 14 - 16 - 18 - 22 mm	14,170
<b>251807</b>	12/15 - 18/22 mm	12 - 15 - 18 - 22 mm	14,000
<b>251808</b>	14/16 - 20 - 26 - 32 mm	16 - 20 - 26 - 32 mm	15,000
<b>251847</b>	12/15 - 18/22 - 28 mm	15 - 22 - 28 mm	15,000
<b>251848</b>	12/15 - 18/22 mm	15 - 18 - 22 mm	14,000
<b>251852</b>	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	14,000
<b>251856</b>	14/16 - 18/22 - 28 mm	14 - 16 - 18 - 22 - 28 mm	16,000

