

1375 : Filière électroportative Phénix III

Les + produit :


Pratique pour fileter sans effort jusqu'à 2" dans toutes situations.
Etau de blocage avec barre anti-couple pour empêcher la rotation de la machine pendant le filetage.
Ergonomie adaptée aux filetages contraignants (proximité du mur, etc ...).



Description

A double sens de rotation.
Inverseur de rotation mécanique garantissant une plus grande longévité du moteur.
Adaptateur pour têtes octogonales 1/4" à 1.1/4" avec système unique de verrouillage : maintien sécurisé de la tête lors des filetages contraignants.
Vitesse de rotation : 26 tr/mn dans les 2 sens.

Les tubes doivent être conformes aux normes EN 10255 S et EN 10255 W (ancienne norme NFA 49115 et NFA 49145 série moyenne et forte) ; seuls les tubes série légère (ou "Tarif 1" et "Tarif 2") sont déconseillés.



Plus d'informations

Capacité	Acier : BSPT Droite Ø 1/4" à 2", BSPT Gauche Ø 1/4" à 2", NPT : Ø 1/4" à 2".
Conseils	Pour faciliter le travail des peignes, avoir une bonne coupe et un filetage parfait, utiliser l'huile de coupe Virax (réf. 110200).
Livré avec	- 1 étau de blocage (réf. 137552) - 1 adaptateur pour têtes octogonales 1/8" à 1.1/4"(réf. 137553).

Références

Ref	Description	Voltage V	Puissance	kg
137562	Phenix III + 4 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	1100W - 50/60 Hz	18,800
137563	Phenix III + 6 têtes BSPT Droite : 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	230	1100W - 50/60 Hz	22,800
137550	Machine nue - 230 V	230	1100W - 50/60 Hz	7,500

