

2636 : Lève chauffe-eau



Les + produit :

Manipuler avec sécurité et sans efforts grâce au treuil auto-freiné.

Robuste : charge jusque 150 kg.

Gagner de la place grâce aux bras rabattables.

Description

Courroie résistante pour le maintien du chauffe-eau.

Bras et manivelle rabattables pour un gain de place lors du rangement.

Nouveau treuil auto-freiné pour plus de sécurité et moins d'efforts lors de la manipulation.

Précis : 4 billes sous les fourches pour bien positionner le chauffe-eau face à son emplacement.

Rallonge intégrée idéale pour l'installation en hauteur (ne nécessite pas d'outils pour le montage).

Nombreuses bandes caoutchouc protectrices.

- Largeur hors tout : 0,65 m.

Accessoires spécifiques lève chauffe-eau :

- Berceau horizontal*.

- Adaptateur radiateur* : permet d'installer un radiateur à partir d'un lève chauffe-eau.

Bloque-radiateur télescopique intégré pour plus de sécurité et de stabilité lors du déplacement.

Plateau profond (19 cm) permettant d'accueillir la majorité des radiateurs.

*Compatibles uniquement avec lève chauffe-eau réf. 263620.



Références

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
263620	Lève chauffe-eau	150	1,17 / 1,90	42,000

Ref	Désignation	Charge maxi kg	Hauteur maxi de levée sans / avec rallonge m	kg
263625	Berceau horizontal*	150	1,87 / 2,32	4,000
263626	Adaptateur radiateur*	150	1,18 / 1,91	11,000

