2940 : Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX



Les + produit :

Têtes de caméra avec émetteur pour localisation.

Flexible 30 m avec compteur métrique à l’écran.

Têtes de caméra détachables et interchangeables (version Switch).

Description

Système portatif d’inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une mallette plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d’un diamètre intérieur de 40 mm des tubes PVC évacuation, conduits d’échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses...

Visioval® VX-26 et VX-40 avec têtes de caméra non-interchangeables.
Visioval® VX-SWITCH avec têtes de caméra interchangeables pour une amplitude complète d’inspection.

Tête de caméra CCD couleur.
Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur Réf. 294054).
Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm pour tubes PVC évacuation.
Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm pour tubes PVC évacuation.
Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l’inclinaison de la tête sur l’écran.
Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement).
Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.
12 LEDs d’éclairage protégées contre les chocs et l’encrassement, avec niveau d’éclairage réglable.

Ecran couleur TFT 7" (18 cm):
Images lumineuses et d’excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels.
Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2 m).
Luminosité et contraste réglables.

Option protection solaire (Réf. 294034) pour réduire l’éblouissement lumineux lors d’un travail en extérieur.

Alimentation / Autonomie:
Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies).
Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu’à 2 heures par batterie.
Indication du niveau de rechargement de la batterie.

Enregistrement photo / vidéo:
Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu’à 2 heures de vidéo.
Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®.
Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.

Localisateur Visioval® VX:
Localisation rapide et précise de la tête de caméra Visioval® VX Ø 26 mm et Ø 40 mm par radiofréquence (8,9 kHz) dans la zone endommagée ou bouchée jusqu’à une profondeur de 3 mètres sous la terre.
Affichage intuitif de la position de la tête sur écran couleur et par signal acoustique.
Tige de support télescopique pour faciliter le travail.
Batterie Li-Ion 3,7V.

Plus d'informations

Capacité	Tête de caméra Ø 26 mm : pour tubes PVC évacuation Ø intérieur 40 à 125 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 50 mm des tubes PVC évacuation. Tête de caméra Ø 40 mm : pour tubes PVC évacuation Ø intérieur 50 à 200 mm. Passage des coudes à 90° en Ø intérieur 80 mm des tubes PVC évacuation. Têtes non adaptées pour le passage des tubes et des coudes en PVC pression.
Conseils	Différents accessoires complètent l'utilisation de la caméra pour la rendre plus efficace et pratique : passe-coude, anneau de guidage, centreur à roulettes, poids pour l'inspection des cheminées...
Livré avec	**Caméra Visioval® VX:** - 2 batteries : 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH. - Bloc d'alimentation secteur - Tapis antidérapant : évite que la valise glisse sur les sols de type carrelages. - Carte SD 2 GB. - Câble USB. - 5 coupoles en plexiglas (VX-40 / VX-SWITCH) **Localisateur Visioval® VX:** - 1 casque avec réglage du signal sonore. - 1 chargeur avec câble micro USB - 12 crayons - 1 tige télescopique - 1 coffret

Références

Ref	Désignation	Type tête caméra	Tête de caméra détachable	Localisateur	kg
294035	Caméra Visioval® VX-26	Ø 26 mm	Non	Option	8,450
294045	Caméra Visioval® VX-40	Ø 40 mm orientable	Non	Option	9,290
294050	Caméra Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	Option	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH + Localis. + Tête Ø26	Ø 26 mm et Ø 40 mm orientable	Oui	Inclus	9,970
294052	Tête caméra détachable Ø26mm VX-SWITCH	Ø 26 mm	Oui	-	0,210
294053	Tête caméra détachable Ø40mm VX-SWITCH	Ø 40 mm orientable	Oui	-	0,250
294054	Localisateur Visioval® VX	-	-	Inclus	3,130