

## 2950 : Pompe à désembouer



### Les + produit :

#### 3 fonctions en 1 :

- Désembouage des radiateurs et des planchers chauffants pour éliminer les zones froides.
- Elimination des algues (sources de bouchons) dans les planchers chauffants.
- Détartrage des corps de chauffe des chaudières (cuivre et acier uniquement).

### Description

Réservoir plastique antichoc translucide pour **visualiser le niveau de liquide**.

Inverseur de flux manuel électrique pour attaquer les dépôts dans les 2 sens : action plus rapide et plus efficace.

**Moteur protégé IP54** pour une durée de vie maximale.

Poignée robuste et pratique pour le transport.

Température maxi d'utilisation : 50°C.

L'ajout des additifs Virax est indispensable pour optimiser l'action de la pompe à désembouer. Ces additifs sont spécifiques en fonction du nettoyage à effectuer. Leur objectif : rétablir une circulation correcte dans l'installation pour une meilleure efficacité.

Accessoire disponible : rallonge de 20 m de tuyau transparent (réf. 295022) pour se raccorder à l'arrivée d'eau, à l'égout ...

### Plus d'informations

Livré avec

2 tuyaux transparents de longueur 2 m et 1 jeu de 8 raccords inclus pour s'adapter à toutes les configurations.

### Références

| Ref           | Désignation           | Débit<br>l/min | Puissance<br>moteur kW | Capacité<br>réservoir L | Hauteur<br>d'élévation<br>m | Utilisation                                         | kg     |
|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------|
| <b>295020</b> | Pompe à<br>désembouer | 30             | 0,330                  | 24                      | 15                          | Chaudière /<br>Radiateur /<br>Plancher<br>chauffant | 12,000 |

