

2932 : Nettoyeur-déboucheur HP Pro



Les + produit :

Mobile et complet, pour un usage semi-intensif.

Nettoyez rapidement vos chantiers, les façades grâce aux lances basse pression / haute pression.

Décapez en profondeur les surfaces les plus coriaces grâce à la lance rotabuse.

Débouchez efficacement les canalisations obstruées avec la buse 3 rétro-jets.

Description

Un ensemble de qualité professionnelle :

- Moteur 2800 tr/mn pour un usage semi-intensif.
- Pompe axiale en laiton et pistons inox pour une endurance maximum.
- Fonction arrêt automatique pour préserver le moteur et réduire la consommation électrique.
- Capot injecté en PE indéformable et résistant aux chocs.
- Roues grand diamètre à moyeu moulé pour franchir tous les obstacles.

Fonction nettoyage haute pression :

- Pistolet avec gâchette verrouillable.
- Lance multijets HP/BP gainée.
- Lance rotabuse : puissance de nettoyage multipliée par 2.
- 1 flexible HP pro 12 m sur enrouleur, avec frein.
- 2 réservoirs détergent 0,6 l. amovibles et commandables séparément.

Fonction débouchage :

Nettoie et dégorge toutes canalisations obstruées par des bouchons gras ou friables tels que graisse, boue, savon, sable et argile.

- Buse 3 rétro-jets 1/8" : il suffit d'accompagner le flexible qui avance grâce à la pression.
- 20 m de flexible de débouchage.

Alimentation électrique : 230V - 50Hz

Plus d'informations

| | |
|------------|---|
| Capacité | Ø 40 mm à 100 mm. Durée d'utilisation continue par jour : 1h30. |
| Livré avec | <ul style="list-style-type: none">- 1 pistolet,- 1 lance multijets haute pression / basse pression,- 1 lance rotabuse,- 1 flexible HP Pro 12 m,- 1 buse 3 rétro-jets 1/8",- 20 m de flexible de débouchage avec buse sertie. |

Références

| Ref | Pression bar | Débit l/min | Vitesse de rotation tr/min | Puissance moteur kW | Distance maxi d'intervention m | Pour canalisation Ø mm | kg |
|--------|--------------|-------------|----------------------------|---------------------|---|------------------------|--------|
| 293230 | 160 | 10 | 2800 | 3 | 12 (flexible HP) - 20 (flexible débouchage) | 40 - 100 | 24,000 |

