

# 2518 : Cintreuse électroportative 18 V Eurostem® III

## Les + produit :

**Réglage précis de la contre-forme** : serrage et maintien optimisés du tube lors du cintrage pour réaliser des cintres de grande qualité.

**Batterie CAS compatible et performante** : technologie Lithium-Ion 18V compatible avec plus de 400 machines des partenaires de l'alliance CAS (Cordless Alliance System).

Idéal pour **coude dans coude rapprochés**.

## Description

**Cintreuse pour petites et moyennes séries en atelier ou sur chantier, jusqu'au Ø35mm (cuivre) et Ø40mm (multicouche).**

**Gain de temps et économie d'énergie** grâce au retour manuel instantané de la forme après cintrage, pas de sollicitation du moteur ni de la batterie.

**Grande autonomie**, jusqu'à 130 cintrages avec ses 2 batteries 18V - 2 Ah (tube cuivre Ø28mm / 90°).

**Repositionnement facile à l'angle de départ** grâce à l'indexation tous les 90° de l'arbre d'entraînement.

**Mise en place / retrait facilité** du tube grâce à son **crochet articulé**. Espace dégagé autour de la forme pour des **cintrages multiples dans tous les plans**, même pour les petits diamètres.

**Adapté à un travail à plat ou à la verticale** pour le cintrage de tubes de grande longueur avec son logement double pour trépied.

**Enclenchement sans effort** de la boîte de vitesse avec son embrayage à réarmement automatique.

**Arrêt précis** du cintrage grâce à son variateur de vitesse.

Libération du tube cintré **sans** risque de **l'abimer** par simple recul de la contre-forme.

**Changement rapide et sans outils** des formes et contre-formes.

Carter en aluminium léger et robuste, engrenages avec revêtement anti-usure, poignée en PP chargé fibre de verre.

\* 251849 : avec forme Ø28mm pour tube inox Ø 28 x 1,2 mm - Rayon cintrage 112mm.



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité   | <p>Angle de cintrage jusqu'à 180°</p> <p>Tube cuivre écroui et recuit EN 1057 épaisseur 1 à 1,5mm, tube serrurier : Ø 10 - 35 mm</p> <p>Tube cuivre EN 12735-1 pour réfrigération et climatisation : Ø 3/8 - 1.1/8"</p> <p>Tube acier EN 10255 série Légère et Moyenne : Ø 3/8 - 3/4"</p> <p>Tube acier inoxydable épaisseur 1,2 mm maxi, acier électro-zingué : Ø 10 - 28 mm</p> <p>Tube multicouche : Ø 14 - Ø 40 mm</p>                                                                      |
| Conseils   | <p>Pour un travail à hauteur d'homme, utilisez le trépied (réf. 251809). Il est possible d'y placer la machine en position horizontale ou verticale selon l'encombrement et l'orientation du tube à cintrer.</p> <p>Pour le cintrage optimal répété des tuyaux de gros diamètre, l'utilisation d'une batterie de 4,0 Ah (réf. 253541) est recommandée.</p> <p>Pour réduire les efforts et faciliter le cintrage des tubes métalliques, utilisez l'huile de cintrage en spray (réf. 251804).</p> |
| Livré avec | <p>- 2 batteries Lithium-Ion 18 V - 2,0 Ah, 1 chargeur rapide.</p> <p>- En coffret Virabox, 1 ou 2 coffrets selon les compositions.</p> <p>* 251849 : forme Ø28mm pour tube inox Ø 28 x 1,2 mm - Rayon cintrage 112mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Références

| Ref           | Forme Ø                | Coffret   | kg     |
|---------------|------------------------|-----------|--------|
| <b>251873</b> | -                      | 1 Virabox | 15,210 |
| <b>251874</b> | 12-14-16-18-22mm       | 1 Virabox | 17,700 |
| <b>251875</b> | 14-16-18-22-28mm       | 1 Virabox | 18,970 |
| <b>251876</b> | 16-18-22-28-35mm       | 2 Virabox | 23,840 |
| <b>251877</b> | 16-20-26-32-40mm       | 2 Virabox | 27,520 |
| <b>251878</b> | 16-20-26-32mm          | 2 Virabox | 21,460 |
| <b>251880</b> | 12-15-18-22mm          | 1 Virabox | 17,285 |
| <b>251881</b> | 15-18-22-28mm          | 1 Virabox | 18,607 |
| <b>251849</b> | 15-18-22-28mm (Inox) * | 2 Virabox | 20,920 |
| <b>251855</b> | 3/8-1/2-5/8-3/4-7/8"   | 1 Virabox | 17,650 |

