

# 2942 : Caméra thermique THERMO VISIOVAL®

## Les + produit :



**Diagnostic rapide et précis :** capteur thermique haute résolution de 256 x 192 pixels.

**Vision détaillée :** écran 3,5'' de 320 x 240 pixels.

**Détection des écarts de température les plus minimes :** haute sensibilité thermique.

## Description

### Capteur thermique :

**Mesurez avec précision de  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  ou  $\pm 2\%$**  les dysfonctionnements grâce au **capteur thermique infrarouge haute résolution** (256 x 192 pixels), avec une plage de température étendue de  **$-10^{\circ}\text{C}$  à  $400^{\circ}\text{C}$** .

**Visualisez les détails** de vos images thermiques grâce à **l'écran large de 3,5''** avec une résolution de **320 x 240 pixels**.

**Balayez rapidement** de grandes surfaces grâce à **l'objectif grand angle de  $50^{\circ}$  x  $37^{\circ}$** .



### Fonctionnalités / réglages :

**Différenciez aisément** en fonction de l'environnement les différences de température grâce aux **5 palettes de couleurs**.

**Repérez et comparez** les températures maximale, minimale et centrale en simultanées grâce à **l'affichage des pointeurs**.

**Naviguez intuitivement** sur l'écran grâce aux **boutons en Soft Touch noirs antidérapants** pour une utilisation même les mains mouillées.

**Protection IP 54** adaptée au travail en intérieur et en extérieur ; **résistante aux chocs** grâce à sa **coque de protection en Soft Touch**.

**Enregistrement photo**, avec transfert par câble USB-C (inclus) ou par carte micro-SD 4 GB (incluse).

**Autonomie** jusqu'à **4 heures** grâce à sa **batterie Li-ion 3,7 V** ; temps de recharge de **2 heures** par câble USB-C (inclus).

**Compacte** (conçue pour tenir dans une poche) et **légère** (seulement 210g).

## Plus d'informations

---

Livré avec

Câble USB-C → pour une connectivité universelle  
Carte micro-SD 4GB → pour une capacité de +17 000 photos  
Housse textile → pour un transport facile

## Références

---

Ref	Désignation	Dimensions mm	kg
294205	Caméra thermique THERMO VISIOVAL®	130 x 30 x 90	0,210

