

## 0501 : Carotatrice V 150+ e telaio



### I prodotti + :

**Per carotatura ad acqua e a secco / a mano libera e su telaio.**  
Motore a 3 velocità con **avviamento progressivo**.

**Tripla protezione** del motore per una durata elevata e la sicurezza dell'utente.

Sistema di **fissaggio rapido** e senza attrezzi sul telaio.

### Descrizione

---

#### Carotatrice:

Carotatura a mano libera facilitata:

Motore 1900 W con tripla protezione:

- elettronica (in caso di sovraccarico del motore) con spia nel grilletto,
- termica (in caso di surriscaldamento),
- meccanica (disaccoppiamento dell'asse in caso di bloccaggio della corona).

3 velocità: 550/1250/2700 giri/min (rotazione in carico).

Pronta all'uso: le estremità d'aspirazione acqua e polveri sono integrate.

Giunzione UNC 1.1/4", 1/2".

Interruttore di protezione PRCD.

#### Telaio:

Telaio colonna in alluminio e barre di rinforzo che minimizzano le vibrazioni.

Foratura su tutta l'altezza del telaio (scala in mm); Inclinabile da 0° a 45°.

Freno regolabile; Pulsante di arresto: Messa in opera facile della V150+.

Pratico: indicatore di centraggio e livello integrato.

Stabilità massimale: zoccolo con 4 dadi di regolazione, utilizzabile in fissaggio tramite spina di serraggio o con pompa a vuoto

Leva di spostamento destra/sinistra, amovibile senza attrezzi

Ingombro (L x l x H) : 350 x 250 x 1110 mm.



## Maggiori informazioni

Capacità	Foratura ad acqua di cemento armato, materiali abrasivi ...: - a mano libera: Ø max 82 mm, - su telaio: Ø max 152 mm. Foratura a secco di mattoni, blocchetti, materiali cavi: - a mano libera: Ø max 200 mm (richiede l'uso della punta di centraggio rif. 050158), - su telaio : Ø max 152 mm.
Consiglio	L'utilizzo di un aspiratore acqua e polvere (rif. 050157) è fortemente consigliato per la carotatura a secco.
Fornita con	<b>Carotatrice:</b> Impugnatura laterale, 2 chiavi piatte (SW 32 e SW 41), Dispositivo di centraggio con rubinetto a sfera, Dispositivo d'aspirazione della polvere, Valigetta di plastica per il trasporto, <b>Telaio:</b> Set di fissaggio pronto all'uso (spina di serraggio, cavicchi riutilizzabili per fissaggio in blocchetti, cavicchi non riutilizzabili per fissaggio in calcestruzzo). Fornito senza corona.

## Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Potenza W	kg
050110	Motore e telaio V 150+	1900	19,500
050111	Telaio V 150+	-	13,000
050116	Motore V 150+	1900	6,500
990022	Motore e telaio V 150+ + Corona Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motore e telaio V 150+ + Corona Ø 127 mm + Pompa dell'acqua manuale + Punta di centraggio	1900	30,200

