

0501 : Carotatrice V 250 con telaio



I prodotti + :

Per carotaggio **ad acqua su telaio**.

Motore potente a 2 velocità per un **utilizzo frequente**.

Quadrupla protezione del motore per una durata elevata e la sicurezza dell'utente.

1 solo telaio per le 2 carotatrici V 250 e V 350.

Descrizione

Carotatrice:

Motore 2500 W con tripla protezione:

- . elettronica (in caso di sovraccarico motore) con spia di allerta,
- . termica (in caso di surriscaldamento),
- . meccanica (disaccoppiamento dell'asse in caso di blocco della corona).

Quarta protezione del motore e degli ingranaggi grazie ad un sistema di pompaggio d'olio che assicura una lubrificazione permanente.

2 velocità: 360/850 giri/min (rotazione in carico).

Giunzione UNC 1.1/4".

Interruttore di protezione PRCD.

Telaio:

Telaio colonna in alluminio e barre di rinforzo che minimizzano le vibrazioni.

Foratura su tutta l'altezza del telaio (scala in mm); Inclinalabile da 0° a 45°.

Freno regolabile; Pulsante di arresto: Messa in opera facile del motore.

Pratico: indicatore di centraggio e livello integrato.

Massima stabilità: zoccolo con 4 dadi di regolazione utilizzabile in fissaggio tramite spina di serraggio o con pompa a vuoto

Leva d'avanzamento destra/sinistra, amovibile senza attrezzi

Ruote e impugnatura per facilitarne il trasporto.

Ingombro (L x l x H) : 538 x 330 x 1110 mm.

Maggiori informazioni

Capacità	Foratura ad acqua su telaio di cemento armato, materiali abrasivi, mattoni, blocchetti... fino a Ø 250 mm.
Consiglio	Tutti gli accessori per la carotatura ad acqua sono disponibili nella gamma Virax.
Fornita con	Carotatrice: 2 chiavi piatte (SW 32 e SW 41), Dispositivo di irrogazione con rubinetto a sfera. Telaio : Set di fissaggio pronto all'uso (spina di serraggio, cavigli riutilizzabili per il fissaggio in blocchetti, cavigli non riutilizzabili per il fissaggio in calcestruzzo). Fornito senza corone.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Potenza W	kg
050120	Motore e telaio V 250	2500	32,500
050121	Telaio V 250 / V 350	-	22,000
050126	Motore V 250	2500	10,500

