

0501 : Carotatrice V 350 con telaio



I prodotti + :

Per carotaggio **ad acqua su telaio**.

Motore potente 3 velocità per **un uso intenso**.

Quadrupla protezione del motore per una durata elevata e la sicurezza dell'utente.

1 solo telaio per le 2 carotatrici V 250 e V 350.

Descrizione

Carotatrice:

Motore 3000 W con tripla protezione:

- elettronica (in caso di sovraccarico del motore) con spia nel grilletto,
- termica (in caso di surriscaldamento),
- meccanica (disaccoppiamento dell'asse in caso di blocco della corona).

Quarta protezione del motore e degli ingranaggi grazie ad un sistema di pompaggio dell'olio che assicura una lubrificazione permanente.

3 velocità : 230/500/1030 giri/min (rotazione in carico).

Impugnatura supplementare per un trasporto agevole e un assemblaggio facilitato.

Giunzione UNC 1.1/4".

Interruttore di protezione PRCD.

Telaio:

Telaio colonna in alluminio e barre di rinforzo che minimizzano le vibrazioni.

Foratura su tutta l'altezza del telaio (scala in mm); Inclinabile da 0° a 45°.

Freno regolabile; Pulsante di arresto: Messa in opera facile del motore.

Pratico: indicatore di centraggio e livello integrato.

Massima stabilità: zoccolo con 4 dadi di regolazione utilizzabile in fissaggio tramite spina di serraggio o con pompa a vuoto

Leva d'avanzamento destra/sinistra, amovibile senza attrezzi

Ruote e impugnatura per facilitarne il trasporto.

Ingombro (L x l x H) : 538 x 330 x 1110 mm.

Maggiori informazioni

Capacità	Foratura ad acqua su telaio di cemento armato, materiali abrasivi, mattoni, blocchetti... fino a Ø 350 mm.
Consiglio	Tutti gli accessori per la carotatura ad acqua sono disponibili nella gamma Virax.
Fornita con	Carotatrice : 2 chiavi piatte (SW 32 e SW 41), Dispositivo di irrogazione con rubinetto a sfera, Impugnatura supplementare per il trasporto e l'assemblaggio. Telaio : Set di fissaggio pronto all'uso (spina di serraggio, cavicchi riutilizzabili per il fissaggio in blocchetti, cavicchi non riutilizzabili per il fissaggio in calcestruzzo). Fornito senza corone.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Potenza W	kg
050130	Motore e telaio V 350	3000	33,700
050121	Telaio V 250 / V 350	-	22,000
050136	Motore V 350	3000	11,700

