

0535: Corona diamantata




I prodotti +:

Per carotatura ad acqua del cemento armato, dei materiali abrasivi. **Per carotatura a secco** del blocco di calcestruzzo, del mattone, dei materiali non abrasivi.

Fusione a freddo dei segmenti per **una resistenza estrema agli strappi.**

Descrizione



Per un avvio rapido al momento del primo utilizzo: segmenti appuntiti (Ø 25 - 250 mm) o con sfera di innesco (Ø 300 - 350 mm).

Segmenti saldati per fusione a freddo: resistenza estrema alla spellatura e utilizzo del 100% del segmento.

Corona ri-segmentabile.









Maggiori informazioni

Capacitá	Da Ø 25 a 350 mm. Lunghezza utile: 430 mm. Altezza del segmento: 10 mm.
Consiglio	Rispettare i consigli di utilizzo (apporto di acqua per i materiali abrasivi, aspirazione della polvere per i materiali non abrasivi) consente di aumentare la durata dei segmenti. Virax propone la risegmentazione delle corone per una durata ancora più lunga.

Riferimenti

Rif.:	Ø mm	Attacco "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

