# 2209 : Sega a tazza singola

## I prodotti + :

Grazie alla loro dentatura allicciata a passo e a profilo variabili, le seghe a tazza Virax bimetalliche garantiscono :
**Un taglio rapido e regolare.**
**Poche vibrazioni durante il taglio.**
**Un recupero agevole della rondella.**
**Una maggiore durata.**
**Una modesta pressione d'appoggio.**

## Descrizione

Attrezzo che consente di effettuare forature precise con diversi materiali, e in particolare sui tubi del gas per eseguire raccordi mediante saldatura. - Sega HSS bimetallica. - Dentatura HSS allicciata a passo e profilo variabili.

## Riferimenti

| Rif.: | Ø " | Ø mm | H mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **220910** | 5/8 | 14 | 38 | 0,023 |
| **220911** | 11/16 | 17 | 38 | 0,025 |
| **220912** | 3/4 | 19 | 38 | 0,030 |
| **220914** | 7/8 | 22 | 38 | 0,040 |
| **220916** | 1 | 25 | 38 | 0,050 |
| **220917** | 1.1/16 | 27 | 38 | 0,060 |
| **220918** | 1.1/8 | 28 | 38 | 0,070 |
| **220920** | 1.1/4 | 32 | 38 | 0,075 |

| Rif.: | Ø " | Ø mm | H mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| **220921** | 1.5/16 | 33 | 38 | 0,080 |
| **220922** | 1.3/8 | 35 | 38 | 0,090 |
| **220924** | 1.1/2 | 38 | 38 | 0,065 |
| **220926** | 1.5/8 | 41 | 38 | 0,075 |
| **220928** | 1.3/4 | 44 | 38 | 0,085 |
| **220930** | 1.7/8 | 48 | 38 | 0,100 |
| **220932** | 2 | 51 | 38 | 0,110 |
| **220934** | 2.1/8 | 54 | 38 | 0,125 |
| **220936** | 2.1/4 | 57 | 38 | 0,140 |
| **220938** | 2.3/8 | 60 | 38 | 0,155 |
| **220940** | 2.1/2 | 63 | 38 | 0,170 |
| **220942** | 2.5/8 | 67 | 38 | 0,190 |
| **220948** | 3 | 76 | 38 | 0,230 |
| **220952** | 3.1/4 | 83 | 38 | 0,280 |
| **220956** | 3.1/2 | 89 | 38 | 0,31 |
| **220964** | 4 | 102 | 38 | 0,41 |
| **220966** | 4.1/8 | 105 | 38 | 0,410 |
| **220972** | 4.1/2 | 114 | 38 | 0,480 |
| **220980** | 5 | 127 | 38 | 0,610 |