

## 2402 : Curvatubi idraulica manuale

### I prodotti + :

#### Capacità di curvatura:

**Tubi del gas:** Ø 3/8" a 4" (nfa 49115-en10255).

**Tubi da fabbro:** Ø 12 a 45 mm.

**Tubo multistrato:** Ø 40 a 63 mm.

**Angolo di curvatura:** da 0° a 90°.



### Descrizione

**Per tubi del gas serie media e serie rinforzata.**

Curvatubi idraulica manuale per cantieri o per la prefabbricazione.

Circuito a effetto semplice con un richiamo del pistone tramite molla.

Fornita in una cassa di legno con le forme e gli accessori.

Per identificare i diversi tipi di fiancate, vedere le pagine seguenti.



#### Suggerimento:

- Per una buona manutenzione, utilizzare l'olio per martinetti Virax.
- Prendere le dovute precauzioni per evitare l'introduzione di corpi estranei nel serbatoio durante il riempimento del martinetto, altrimenti quest'ultimo rischia di non funzionare.
- Utilizzare la curvatubi su un piano orizzontale.

Rif. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : fornita in una cassa di legno.

Rif. 240252 : fornita in 2 casse di legno.

### Riferimenti

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
240233	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manuale - n°1	Fiancata scorrevole	44,500
240242	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuale - n°2	Fiancata aperta	77,000

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
<b>240243</b>	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuale - n°2	Fiancata scorrevole	71,00
<b>240249</b>	Multistrato	40 - 50 - 63 mm	Manuale - n°2	Fiancata scorrevole	54,000
<b>240252</b>	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manuale - n°3	Fiancata articolata	170,000

