2402 : Curvatubi idraulica manuale

I prodotti + :

Capacità di curvatura:
Tubi del gas: Ø 3/8" a 4" (nfa 49115-en10255).
Tubi da fabbro: Ø 12 a 45 mm.
Tubo multistrato: Ø 40 a 63 mm.
Angolo di curvatura: da 0° a 90°.

Descrizione

Per tubi del gas serie media e serie rinforzata.

Curvatubi idraulica manuale per cantieri o per la prefabbricazione.

Circuito a effetto semplice con un richiamo del pistone tramite molla.

Fornita in una cassa di legno con le forme e gli accessori.

Per identificare i diversi tipi di fiancate, vedere le pagine seguenti.

Suggerimento:

- Per una buona manutenzione, utilizzare l'olio per martinetti Virax.

- Prendere le dovute precauzioni per evitare l'introduzione di corpi estranei nel serbatoio durante il riempimento del martinetto, altrimenti quest'ultimo rischia di non funzionare.

- Utilizzare la curvatubi su un piano orizzontale.

Rif. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : fornita in una cassa di legno.
Rif. 240252 : fornita in 2 casse di legno.

Riferimenti

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
240233	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manuale - n°1	Fiancata scorrevole	44,500
240242	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuale - n°2	Fiancata aperta	77,000
240243	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuale - n°2	Fiancata scorrevole	71,00

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
240249	Multistrato	40 - 50 - 63 mm	Manuale - n°2	Fiancata scorrevole	54,000
240252	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manuale - n°3	Fiancata articolata	170,000