

2408 : Curvatubi idraulica elettrica

I prodotti + :

Capacità di curvatura:

Tubi del gas: Ø 3/8" a 4" (nfa 49115 -en 10255).

Tubi da fabbro: Ø 12 a 45 mm.

Angolo di curvatura: 0° a 90°.

Descrizione

Per tubi del gas serie media e serie rinforzata.

Curvatubi idraulica elettrica per cantieri o per la prefabbricazione.

Circuito a effetto semplice con un richiamo del pistone tramite molla.

Fornita in una cassa di legno con le forme e gli accessori.

Meno sforzi per le grandi serie.

Limitatore di corsa (opzione - rif. 240811) per riprodurre delle curvature identiche.

Per identificare i diversi tipi di fiancate, vedere le pagine seguenti.


Suggerimento :

- Per una buona manutenzione, utilizzare l'olio per martinetti Virax.

- Prendere le dovute precauzioni per evitare l'introduzione di corpi estranei nel serbatoio durante il riempimento del martinetto, altrimenti quest'ultimo rischia di non funzionare.

- Utilizzare la curvatubi su un piano orizzontale.

Rif. 240851, Rif. 240852 Fornita in 2 casse di legno.



Riferimenti

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
240842	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Fiancata aperta	93,000
240843	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Fiancata scorrevole	87,000

Rif.:	Per tubo	Forme	Martinetto	Tipo	kg
240851	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Fiancata articolata	303,000
240852	Acciaio	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Fiancata articolata	188,000

