

2502 : Curvatubi manuale per tubi in rame incrudito

Descrizione



Spessore : da 0,8 a 1,5 mm. Angolo di curvatura : da 0 a 180°.

Forme universali rosse:

Ø 8 a 22 mm.

Forme universali grigie:

Ø 5/16 a 7/8".

Spessore : da 1 a 1,5 mm. Angolo di curvatura : da 0 a 180°.

Forme standard gialle:

Ø 10 a 22 mm. Piccolo raggio di curvatura

Con slitta.

Per una finitura perfetta, grazie al suo spostamento man mano che il tubo avanza. Indispensabile per la curvatura dei tubi provvisti di guaina di protezione.

Con guida fissa.

Per le curvature rapide e i lavori sul piano verticale.

Fornita con un corpo montato e una leva di avanzamento rapido.

Fissaggio: su zoccolo speciale (250203), in una morsa parallela, in una morsa a tubo.



Riferimenti

Rif.:	Tipo	Composiz.	Ø	kg
250271	Con slitta	Forme universali	8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,600
250272	Con slitta	Forme universali	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	18,400
250275	Con slitta	Forme standard	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	12,500
250280	Con slitta	Forme universali	5/16 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	15,030
250282	Con guida fissa	Forme universali	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	16,550
250285	Con guida fissa	Forme standard	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	15,000

