1380 : Filiera elettrica portatile Mini Phenix

I prodotti + :

Compatta, ideale per interventi in ambienti ristretti.
Morsa di bloccaggio con barra anti-coppia per impedire la rotazione della macchina durante la filettatura.
Robusta e leggera, adatta a ogni intervento di manutenzione.

Descrizione

Doppio senso di rotazione.
Facile da usare, un interruttore permette di scegliere il senso di rotazione e il pulsante di scatto permette di determinare la velocità di rotazione in funzione della pressione esercitata.
Nonostante le piccole dimensioni, questa filiera è in grado di filettare in BSPT destra o sinistra da 1/4" a 1,1/4".
La sua leggerezza permette un trasporto e un utilizzo pratico.
Velocità di rotazione: 20 giri/mn in entrambi i sensi.

I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W (precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi della serie leggera non sono raccomandati.

Maggiori informazioni

Capacitá	Acciaio: BSPT destra Ø 1/4" a 1.1/4" BSPT sinistra Ø 1/4" a 1.1/4"
Consiglio	Per facilitare il lavoro dei pettini, ottenere un buon taglio ed una filettatura perfetta, utilizzare l'olio da taglio Virax. Per la filettatura in NPT utilizzare la filiera elettrica portatile Phenix III rif. 137562.
Fornita con	- 1 morsa di bloccaggio (rif. 138022) - 4 teste BSPT destra: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Tensione V	Potenza	kg
138021	Mini Phenix + 4 teste BSPT destra: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230	800W - 50/60 Hz	230
138020	Macchina nuda - 230 V	230	800W - 50/60 Hz	5,800