2504 : Apparecchio per battere le flangiature

Descrizione

Apparecchio per tubi in rame ricotto.
Gli alesaggi di questa matrice sono smussati a 90° su una faccia per formare le flangiature coniche con la sagomatrice e ad angolo spezzato sull'altra faccia, per ottenere le flangiature piatte con i mandrini e dopo la preformatura con sagomatrice conica.
4 prigionieri opposti facilitano la posa tra le ganasce di una morsa parallela.
Utensili fosfatati.
Fornito con una sagomatrice e dei mandrini semplici e a gradini, il tutto in una valigetta di plastica.

Riferimenti

Rif.:	Composizione del prodotto	kg
250401	Matrice per tubo Ø est : 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm, Sagomatrice a 90° per tubo Ø est : da 6 a 14 mm, Mandrino a gradini da 10 e 12 mm, Mandrino a gradini da 8 e 14 mm	1,350
250402	Matrice per tubo Ø est : 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Sagomatrice a 90° per tubo Ø est : da 10 a 22 mm, Mandrino a gradini da 10 e 18, da 12 e 20 e da 15 e 22 mm	3,440
250403	Matrice per tubo Ø est : 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm, Sagomatrice a 90° per tubo Ø est : da 10 a 22 mm, Mandrino a gradini da 10 e 18, da 12 e 20 e da 14 e 22 mm	3,400