

## 2626 : Filetfix® III



### I prodotti + :

**Polimerizzazione rapida.**

**Riposizionabile dopo l'applicazione.**

**Elevata tenuta** alla temperatura e alla pressione.

**Conforme alle principali norme** europee in materia di gas, acqua calda e acqua potabile.

### Descrizione

Prodotto di tenuta per raccordi filettati a contatto con il gas per uso domestico, con il gas naturale, con il GPL, con l'acqua calda, l'acqua potabile, con l'aria, e con i prodotti petroliferi.

- Conforme alle Liste Positive (**CLP**) per la messa in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

- Conforme alla normativa europea **EN 751-1 Classe H** / Approvazione DVGW\* (materiali ermetici per raccordi filettati a contatto con gas e acqua calda).

- Approvazione acqua potabile **WRAS**.

Per un'implementazione conforme al manuale d'uso, su un'installazione di tubo Ø 1" e a una temperatura ambiente di 20°C:

- **Riposizionabile** per 3 minuti dopo l'applicazione

- **La tenuta è garantita** dopo 5 minuti e fino a 50 bar di pressione.

- **Polimerizzazione completa** dopo 24h (72 h per l'acciaio inox).

**Applicazione facilitata** grazie all'accessorio di precisione trasparente. Resiste alle vibrazioni, alla corrosione e alla maggior parte dei solventi. Non utilizzare su circuiti di ossigeno allo stato puro o vapore, e neanche sulla plastica.

Per ulteriori informazioni, consultare la nostra scheda tecnica disponibile su [www.virax.com](http://www.virax.com), sezione Documentazione > Scheda tecnica.

\* esclusa installazione che risponde alla normativa TRGI 2018

### Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Imballaggio	kg
262600	Français	1 flacone di Filetfix® III - 60 ml	0,100

Rif.:	Descrizione	Imballaggio	kg
<b>262670</b>	Français - English - Română - Magyar - Slovenščina - Slovenčina - Ελληνικά - Český - עברית	1 flacone di Filetfix® III - 60 ml	0,100
<b>262672</b>	Français - Italiano - Español - Português - Nederlands - Polski - Deutsch - Türkçe - العربية	1 flacone di Filetfix® III - 60 ml	0,100

